

2025



 *La*
CASA *del*
CALORE

STUFE

RISCALDAMENTO
OUTDOOR

CUCINE

CONVETTORI
E CLIMATIZZATORI

FUMISTERIA

COMBUSTIBILI
**ACCESSORI E
RICAMBI**



L'evoluzione della specie



I PREZZI SI INTENDONO DI LISTINO* IVA ESCLUSA

***Sono da considerarsi indicativi, salvo errori ed omissioni,
e possono subire modifiche senza alcun preavviso
da parte della DFL srl.**

**Le immagini dei prodotti riportate in questa brochure
hanno valore puramente illustrativo
e possono subire variazioni senza alcun preavviso,
allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità.**

**È vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale,
senza espressa autorizzazione da parte della DFL srl.**

**Per le quotazioni sempre aggiornate, le promozioni e le novità
fare riferimento al nostro sito web : www.dfl.it**





RF0001 STUFA A PELLETT 'VERA 7'

Braciere in ghisa. Rivestimento in acciaio verniciato. Con termostato esterno, programmatore giornaliero e settimanale. Funzione Easy Start, scarico fumi posteriore. Ventilazione superiore meccanica con motore a 5 regolazioni. Tensione di alimentazione e frequenza 230V 50Hz. Telecomando disponibile come optional. Classe energetica A+. Consumo orario 0,6-1,7 kg/ora. 138 metri cubi riscaldabili. Dimensioni mm. 457x452x h.907.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001980	PZ	1	1	7 kW - colore rosso
7001982	PZ	1	1	7 kW - colore bianco
7001984	PZ	1	1	7 kW - colore antracite



RF0003 STUFA A PELLETT 'MADISON 5'

Braciere in ghisa. Rivestimento in metallo verniciato. Con termostato esterno, programmatore giornaliero e settimanale. Funzione Easy Start, scarico fumi superiore, posteriore e laterale. Ventilazione meccanica con motore a 5 regolazioni. Tensione di alimentazione e frequenza 230V 50Hz. Telecomando disponibile come optiona. Classe energetica A+. 125 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 0,6-1,2 kg/ora. Dimensioni 600x275xh.955 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002050	PZ	1	1	5,2 kW - colore rosso



RF0382 STUFA A PELLETT 'SPARK 11'

Ventilazione frontale/superiore. Canalizzazione fino a 6 metri (uscite posteriore/superiore), motore indipendente. Braciere in ghisa. Rivestimento in metallo verniciato. Con termostato esterno, programmatore giornaliero e settimanale. Funzione Easy Start, funzione 'silent', scarico fumi posteriore diametro 80 mm. Tensione di alimentazione e frequenza 230V 50Hz. Kit Wi-Fi e telecomando disponibili come optional. Classe energetica A+. Metri cubi riscaldabili 294. Consumo orario 0,7-2,5 kg/ora. Dimensioni mm. 476x548xh.1081.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002152	PZ	1	1	10,5 kW - colore rosso



RF0006 STUFA A PELLETT 'SABA 14'

Ventilazione frontale meccanica con motore a 5 velocità. Canalizzazione a 2 ventilatori (inferiore-superiore) indipendenti. Possibilità di esclusione della ventilazione. Braciere in ghisa. Rivestimento in metallo verniciato. Con termostato esterno, programmatore giornaliero e settimanale. Funzione Easy Start, funzione Silent, scarico fumi superiore e posteriore. Tensione di alimentazione e frequenza 230V 50Hz. Telecomando disponibile come optional. Classe energetica A+. Consumo orario 0,8-3,5 kg/ora. 336 metri cubi riscaldabili. Dimensioni mm. 540x570x h.1140.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002070	PZ	1	1	14 kW - colore rosso



RF0016 TERMOSTUFA A PELLETT 'MIRA 22'

Collegamento all'impianto di riscaldamento, sensore temperatura acqua, sensore temperatura aria. Braciere in ghisa. Rivestimento in metallo verniciato. Con termostato esterno, programmatore giornaliero e settimanale. Funzione Easy Start, funzione Silent, scarico fumi posteriore. Ventilazione frontale meccanica con motore a 5 regolazioni. Tensione di alimentazione e frequenza 230V 50Hz. Telecomando disponibile come optional. Consumo orario 1-5 kg/ora. Classe energetica A+. 547 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 1-5,1 kg/ora. Dimensioni mm. 515x525x h.109.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002080	PZ	1	1	22,4 kW - colore rosso

*Disponibili Ricambi.





RF0478 STUFA A PELLETT 'DAHIANA 5.0'

Ventilata. Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Scambiatore di calore a fascio tubiero. Possibilita' di uscita scarico fumi posteriore in asse. Diametro scarico fumi 80 mm. Vano cenere estraibile, focolare estraibile da assistenza autorizzata. Ventilazione ambiente con funzione auto/comfort con 2 motori dedicati. Uscita aria forzata frontale o superiore (di fabbrica). Classe energetica A+. 287 Metri cubi riscaldabili. Rendimento 93,2 - 91,2 %. Capacita' serbatoio 27 kg. Consumo orario 0,8 - 2,2 kg/ora. Certificazione ambientale DM186 a 5 stelle. Dimensioni mm. 525x602x h.1080.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002126	PZ	1	1	10 kW - colore bordeaux
7002128	PZ	1	1	10 kW - colore bronzo
7002130	PZ	1	1	10 kW - colore avorio



RF0361 STUFA A PELLETT 'KETTY EVO 2.0'

Rivestimento in acciaio verniciato. Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Scambiatore di calore a superficie radiante, vano cenere estraibile. vano cenere estraibile. Ventilazione ambiente e funzione comfort. Scarico fumi posteriore diametro 80 mm, black LCD. Classe energetica A+. 187 metri cubi riscaldabili. Capacita' serbatoio 15 kg. Consumo orario 0,6-1,5 kg/ora. Dimensioni mm. 456x479x h.884.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002122	PZ	1	1	6,5 kW - colore bordeaux

**Fino ad esaurimento scorte*



RF0369 STUFA A PELLETT 'DAHIANA VFS'

Ventilata. Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Scambiatore di calore a fascio tubiero. Possibilita' di uscita scarico fumi posteriore in asse. Diametro scarico fumi 80 mm. Vano cenere estraibile, focolare estraibile da assistenza autorizzata. Ventilazione ambiente con funzione auto/comfort con 2 motori dedicati. Uscita aria forzata frontale o superiore (di fabbrica). Classe energetica A+. 287 Metri cubi riscaldabili. Capacita' serbatoio 30 kg. Consumo orario 2,3 kg/ora. Dimensioni mm. 525x602x h.1080.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002112	PZ	1	1	10 kW - colore bordeaux
7002114	PZ	1	1	10 kW - colore bronzo

**Fino ad esaurimento scorte*



RF0365 STUFA A PELLETT 'DAHIANA PLUS VFS'

Rivestimento in acciaio verniciato. Canalizzata. Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Scambiatore di calore a fascio tubiero. Uscita canalizzazione posteriore diametro 80 mm. Possibilita' di uscita scarico fumi posteriore in asse. Focolare estraibile tramite assistenza autorizzata. Canalizzazione fino a 8 m con motore dedicato, termostatabile ed escludibile. Ventilazione ambiente con funzione auto/comfort con 2 motori dedicati. Uscita aria forzata frontale o superiore (di fabbrica). Classe energetica A+. 287 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 2,3 kg/ora. Capacita' serbatoio 30 kg. Dimensioni mm. 525x602xh.1080.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002060	PZ	1	1	10 kW - colore avorio
7002062	PZ	1	1	10 kW - colore bordeaux

**Fino ad esaurimento scorte*



RF0479 STUFA A PELLETT 'KETTY 5.0'

Rivestimento in acciaio verniciato. Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Scambiatore di calore a superficie radiante, vano cenere estraibile. vano cenere estraibile. Ventilazione ambiente e funzione comfort. Scarico fumi posteriore diametro 80 mm, black LCD. Classe energetica A+. 186 metri cubi riscaldabili. Capacita' serbatoio 15 kg. Consumo orario 0,6-1,4 kg/ora. Rendimento 91 - 92%. Certificazione ambientale DM186 a 5 stelle. Dimensioni mm. 456x479x h.884.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002132	PZ	1	1	6,5 kW - colore bordeaux
7002134	PZ	1	1	6,5 kW - colore avorio
7002136	PZ	1	1	6,5 kW - colore bianco



RF0352 STUFA A PELLETT 'SOUVENIR STEEL EVO'

Rivestimento in acciaio verniciato. Focolare in ghisa estraibile. Cassetto cenere. Vetro ceramico resistente a 750 gradi. Con termostato di sicurezza e termostato interno (predisposizione per quello esterno). Scambiatore di calore con sistema pulizia manuale, ventilazione forzata. Cronotermostato settimanale, telecomando. Canalizzatore fino a 6 metri e scarico fumi tramite 1 uscita posteriore /superiore o laterale destro da diametro 80 mm. Classe energetica A+. Consumo orario 0,8-2,3 kg/ora. 292 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 2,3 kg/ora. Dimensioni mm. 821x343x h.1124.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001924	PZ	1	1	10,2 Kw - colore bordeaux

**Fino ad esaurimento scorte*



RF0366 TERMOSTUFA A PELLETT 'RAFFAELLA IDRO H18'

Rivestimento in acciaio verniciato. Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato, escludibile. Camera di combustione acciaio ad alto spessore, cassetto cenere estraibile. Porta fuoco e braciere in ghisa. Circolatore con controllo PWM, sicurezze termiche e di pressione acqua. Valvola di sicurezza 3 bar, vaso espansione, sfiato aria, trasduttore di pressione con visualizzazione su display. Possibilita' di uscita per lo scarico fumi posteriore. Telecomando, black LCD. Potenza resa all'acqua 18,0 KW-H2O. Classe energetica A+. 623 metri cubi riscaldabili. Capacita' serbatoio 35 kg. Consumo orario 4,8 kg/ora. Dimensioni mm. 633x626x h.1176.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002140	PZ	1	1	21,7 kW - colore avorio

**Fino ad esaurimento scorte*



RF0355 TERMOSTUFA A PELLETT 'RAFFAELLA IDRO H15'

Rivestimento in acciaio verniciato. Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato, escludibile. Camera di combustione acciaio ad alto spessore, cassetto cenere estraibile. Circolatore con controllo PWM, sicurezze termiche e di pressione acqua. Valvola di sicurezza 3 bar, vaso espansione, sfiato aria, trasduttore di pressione con visualizzazione su display. Possibilita' di uscita per lo scarico fumi posteriore. Telecomando, black LCD. Potenza resa all'acqua 15,0 KW-H2O. Classe energetica A+. Metri cubi riscaldabili 519. Consumo orario 4,0 kg/ora. Dimensioni mm. 633x626x h.1176.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001515	PZ	1	1	18,1 kW - colore bordeaux
7001517	PZ	1	1	18,1 kW - colore bianco
7001519	PZ	1	1	18,1 kW - colore grigio luce

**Fino ad esaurimento scorte*





RF0480 TERMOSTUFA A PELLETT 'COSTANZA IDRO 5.0'

Termo. Rivestimento in acciaio verniciato con top in maiolica. Ventilazione ambiente con possibilità di esclusione. Cassetto per cenere estraibile, camera combustione stagna e serbatoio ermetico, cronotermostato settimanale e telecomando Ir Touch. Nuovo display Black con Wi-Fi integrato, controllo remoto via app, sistema differenziale di sicurezza in camera di combustione, pompa PWM gestita da scheda elettronica, massima pressione di esercizio 3 bar. Classe energetica A+. Metri cubi riscaldabili 459. Capacità serbatoio 27 kg. Consumo orario 3,6 - 1,1 kg/ora. Rendimento 90 - 91 %. Potenza nominale 16 kw. Certificazione ambientale DM186 a 5 stelle. Dimensioni mm. 495x628xh.1152.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001474	PZ	1	1	16 kW - colore bianco



RF0481 TERMOSTUFA A PELLETT 'ISIDE IDRO 5.0'

Termo. Rivestimento in maiolica. Ventilazione frontale con possibilità di esclusione. Cassetto cenere. Vetro ceramico resistente a 750°. Camera di combustione in acciaio ad alto spessore. Porta fuoco e braciere in ghisa. Scambiatore di calore a fascio tubiero (pulizia manuale). Serbatoio stagno. Cassetto cenere estraibile. Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato, escludibile. Candeletta ceramica per accensione rapida. Circolatore con controllo PWM. Sicurezze termiche e di pressione acqua. Valvola di sicurezza 3 bar. Vaso di espansione. Sfiato aria. Trasduttore di pressione con visualizzazione su display. Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore. Funzione FPC Plus. Classe energetica A+. Metri cubi riscaldabili 545. Capacità serbatoio 35 kg. Consumo orario 4,2 kg/h. Rendimento 93,3 - 93,9%. Potenza nominale kw 19,0. Certificazione ambientale DM186 a 5 stelle. Dimensioni 690x628xh1196 mm.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001476	PZ	1	1	19 kW - colore bianco



RF0482 TERMOSTUFA A PELLETT 'RAFFAELLA IDRO H18 5.0'

Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato, escludibile. Camera di combustione acciaio ad alto spessore, cassetto cenere estraibile. Porta fuoco e braciere in ghisa. Circolatore con controllo PWM, sicurezze termiche e di pressione acqua. Valvola di sicurezza 3 bar, vaso espansione, sfiato aria, trasduttore di pressione con visualizzazione su display. Possibilità di uscita per lo scarico fumi posteriore. Telecomando, black LCD. Classe energetica A+. Metri cubi riscaldabili 677. Capacità serbatoio 35 kg. Consumo orario 1,2 - 5,3 kg/ora. Rendimento 93,3 - 92,4 %. Potenza nominale 23,6 kw. Certificazione ambientale DM186 a 5 stelle. Dimensioni mm. 633x626xh.1176.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001478	PZ	1	1	23,6 kW - colore grigio luce



RF0483 TERMOSTUFA A PELLETT 'KLAUDIA 5.0 EVO'

Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Scambiatore di calore a superficie radiante. Serbatoio stagno. Vano cenere estraibile. Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato. Ventilazione con PRO AIR SETUP. Funzione FPC Plus. Candeletta ceramica. Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore. Focolare estraibile da assistenza autorizzata. Classe energetica A+. Metri cubi riscaldabili 229. Capacità serbatoio 15 kg. Consumo orario 0,7 - 1,8 kg/ora. Rendimento 92 - 92 %. Potenza nominale 8 kw. Certificazione ambientale DM186 a 5 stelle. Dimensioni mm. 498x575xh.1017.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001482	PZ	1	1	8 kW - colore bianco
7001484	PZ	1	1	8 kW - colore nero



RF0484 TERMOSTUFA A PELLETT 'MARINA HIDRO H11'

Nuovo braciere 5 stelle. Camera di combustione in acciaio ad alto spessore. Porta fuoco e braciere in ghisa. Serbatoio stagno. Cassetto cenere estraibile. Ventilazione frontale escludibile. Candeleteria ceramica per accensione rapida. Circolatore con controllo PWM. FPC Innovativo sistema adattivo per regolazione e mantenimento costante nel tempo dell'aria comburente. PRO AIR SETUP. Scelta tra: Quiet/Regular/ Boost. Gestione anticondensa. Easy Setup. Easy Control. Self Control. Integrazione domotica con Alexa (Amazon). N.B. Solo in abbinamento con Modulo WiFi Etichetta grigia optional ed utilizzo App TotalControl 3.0. Servizio e periferica Alexa (Amazon) non compresa. Classe energetica A+. Metri cubi riscaldabili 424. Capacità serbatoio 20 kg. Consumo orario 4,2 - 14,8 kg/ora. Rendimento 94 - 93 %. Potenza nominale 14,8 kw. Dimensioni mm. 550x601xh.1039.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001486	PZ	1	1	14,8 kW - colore bronzo
7001488	PZ	1	1	14,8 kW - colore avorio



RF0018 INSERTO A PELLETT 'COMFORT IDRO L80'

Ventilato. Porta in ghisa con vetro panoramico, vano cenere estraibile. Braciere in ghisa, pompa di circolazione ad alta efficienza, cronotermostato settimanale. Scambiatore di calore a fascio tubiero, con turbolatori. Termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza porta fuoco. Candeleteria in ceramica, ventilazione forzata, circolatore con controllo PWM direttamente da palmare. Sensore serbatoio per il livello minimo del pellet. Possibilità di collegare la scheda espansione impianto. Dimensioni 850x649x596 mm. Consumo orario 4,1 kg/ora. Potenza 19 kw. Metri cubi riscaldabili 545.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001586	PZ	1	1	Colore nero

*Fino ad esaurimento scorte



RF0019 CASSETTO CARICAMENTO PELLETT 'COMFORT IDRO L80'

Esecuzione in lamiera zincata con guide di scorrimento e fermi di bloccaggio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001583	PZ	1	1	carico frontale

*Fino ad esaurimento scorte



RF0020 CALDAIA A PELLETT 'PK 20'

Termo. Pompa PWM ad alta efficienza, sistema anticondensa elettronico, sonda livello serbatoio pellet. Caricamento serbatoio frontale, display Black Mask con Wi-Fi integrato per gestione da remoto con App dedicata. Sonda termica in camera di combustione. Attacchi idraulici parte superiore, uscita fumi posteriore e laterale sinistra. Pulizia automatica del bruciatore in ghisa e dello scambiatore di calore a fascio tubiero. Dimensioni mm. 822x745xh.1400. Consumo orario 4,6 kg/ora. Potenza resa all'acqua 20 kw. Metri cubi riscaldabili 573. Potenza 20 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001570	PZ	1	1	grigio chiaro/antracite



RF0386 STUFA A LEGNA 'ERA'

Corpo in acciaio da 8 mm verniciato. Piano superiore maggiorato e con imbocco innesto tubo scarico fumi, camera combustione a 6 mattoni refrattari, doppio perno longitudinale che incerniera lo sportello con dispositivo a scorrimento orizzontale per una corretta carburazione della combustione. Speciale vetro ceramico per alte temperature fino a 800 gradi, maniglia a snodo indipendente e impugnatura in gomma silconica resistente fino a 600 gradi. Cassetto totalmente asportabile per agevolare raccolta ceneri residue posto nella parte inferiore della camera di combustione. Raccordo scarico fumi diametro cm 13, mattoni refrattari cm 30x20x3h. Camera di combustione cm 25x24x30h, vano stivaggio cm 22x25x23h. Consumo max legna 2,0 kg/h, volume riscaldabile 167 m³. Dimensioni cm 33x35x94h.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002250	PZ	1	1	6,8 kW - colore nero

*Fino ad esaurimento scorte



RF0387 STUFA A LEGNA 'ATHENA'

Corpo in acciaio da 2 mm verniciato. Piano superiore maggiorato e con imbocco innesto tubo scarico fumi, camera combustione a 6 mattoni refrattari con sportello a ventilazione anti- appannamento, doppia cerniera laterale e speciale vetro ceramico per alte temperature fino a 800 gradi. Maniglia a snodo indipendente e impugnatura in gomma silconica resistente fino a 600 gradi. Ampio cassetto totalmente asportabile per agevolare raccolta ceneri residue e con dispositivo a scorrimento orizzontale per una corretta carburazione della combustione. Raccordo scarico fumi diametro cm 13, mattoni refrattari n. 2 cm 40x20x3h e n. 4 cm 30x20x3h.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002264	PZ	1	1	13 kW - colore nero



RF0388 STUFA A LEGNA 'PALLADE'

Corpo in acciaio da 2 mm verniciato. Piano superiore maggiorato e con imbocco innesto tubo scarico fumi, camera combustione a 6 mattoni refrattari con sportello a ventilazione anti- appannamento, doppia cerniera laterale e speciale vetro ceramico per alte temperature fino a 800 gradi. Maniglia a snodo indipendente e impugnatura in gomma silconica resistente fino a 600 gradi. Ampio cassetto totalmente asportabile per agevolare raccolta ceneri residue e con dispositivo a scorrimento orizzontale per una corretta carburazione della combustione. Raccordo scarico fumi diametro cm 13, mattoni refrattari n. 2 cm 40x20x3h e n. 4 cm 30x20x3h.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002270	PZ	1	1	10,7 kW - colore nero/avorio
7002272	PZ	1	1	10,7 kW - colore nero/bordeaux
7002274	PZ	1	1	13 kW - colore nero/avorio
7002276	PZ	1	1	13 kW - colore nero/bordeaux



RF0022 STUFA PANORAMICA A LEGNA 'SUPER JUNIOR'

Stufa con rivestimento esterno in acciaio smaltato. Porte e testata in ghisa. Porta con apertura a libro. Scuotigriglia azionabile dall'esterno. Focolare in ghisa. Scarico fumi diametro 120 mm superiore. Classe energetica A. Consumo orario 1,5 kg/ora. 143 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 1,5 kg/ora. Dimensioni mm.360x419x h.771.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000530	PZ	1	1	5 kW - colore verde



RF0024 STUFA A LEGNA 'TEA'

Stufa con rivestimento esterno in acciaio porcellanato. Porte, basamento e testata in ghisa. Vetro ceramico resistente fino a 750 gradi. Focolare in ghisa-refrattario. Cassetto portaceneri a scomparsa. Aria primaria e secondaria regolabile, aria terziaria pretrata con sistema di post combustione. Scarico fumi diametro 120 superiore. Classe energetica A+. 189 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 1,8 kg/ora. Dimensioni mm. 418x419x h.832.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700471	PZ	1	1	6,6 kW - colore bianco



RF0447 STUFA A LEGNA 'TEA 5.0'

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato. Porte, basamento e testata in ghisa. Vetro ceramico resistente fino a 750 gradi. Focolare in ghisa-refrattario. Cassetto portacenere a scomparsa. Aria primaria e secondaria regolabile, aria terziaria pretarata con sistema di post combustione. Scarico fumi diametro 120 mm superiore. Classe energetica A+. 201 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 1,79 kg/ora. Dimensioni mm.410x419xh.831.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7004730	PZ	1	1	7 kW - colore nero antracite



RF0298 STUFA A LEGNA 'CANDY 4.0'

Stufa interamente in ghisa smaltata ad alto rendimento termico. Vetro ceramico resistente a 750 gradi. Scarico fumi diametro 120 mm superiore. Classe energetica A+. 177 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 1,7 kg/ora. Dimensioni mm.404x890x397.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700113	PZ	1	1	6,2 kW - colore nero antracite



RF0027 STUFA A LEGNA 'GEMMA'

Rivestimento esterno in maiolica. Porte, testata e focolare in ghisa. Cassetto portacenere estraibile. Vetro ceramico resistente a 750 gradi. Classe energetica A+. 172 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 1,7 kg/ora. Dimensioni mm. 460x495xh.840.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000584	PZ	1	1	6 kW - colore bianco



RF0448 STUFA A LEGNA 'GEMMA 5.0 CERAMICA'

Rivestimento esterno in maiolica. Porte, testata e focolare in ghisa. Vetro ceramico resistente a 750 gradi. Cassetto cenere estraibile. Classe energetica A+. Consumo orario 1,8 kg/ora. 201 metri cubi riscaldabili. Dimensioni mm. 460x495xh.842.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000596	PZ	1	1	7 kW - colore liberty panna



RF0319 STUFA A LEGNA 'GIULIETTA X 4.0'

Stufa interamente in ghisa smaltata ad alto rendimento termico. Vetro ceramico resistente a 750 gradi. Scarico fumi diametro 120 mm superiore/posteriore. Classe energetica A+. Consumo orario 1,85 kg/ora. 186 metri cubi riscaldabili. Dimensioni mm.487x706x430.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700150	PZ	1	1	6,5 kW - colore nero antracite





RF0028 STUFA A LEGNA 'ROSSELLA PLUS'

Stufa con rivestimento esterno in maiolica. Porta, basamento e testata in ghisa. Vetro ceramico resistente a 750 gradi. Cassetto portalegna estraibile. Focolare in ghisa. Scarico fumi diametro 130 superiore. Consumo orario 2,3 kg/ora. 229 metri cubi riscaldabili. Potenza termica nominale 8 kw. Dimensioni mm.559x536x h.915.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700081	PZ	1	1	8 kW - colore pietra naturale



RF0029 STUFA A LEGNA 'GEMMA FORNO'

Con forno smaltato. Rivestimento esterno in maiolica. Porte, testata e focolare in ghisa. Vetro ceramico resistente a 750 gradi. Classe energetica A+. 206 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 2,0 kg/ora. Dimensioni mm. 460x495xh.1207.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000590	PZ	1	1	7,2 kW - colore bordeaux



RF0441 STUFA A LEGNA 'GEMMA FORNO 5.0'

Con forno smaltato da 19 litri. Rivestimento esterno in maiolica. Focolare in ghisa. Porte, testata, telaio, basamento in ghisa smaltata. Vetro ceramico resistente a 750 gradi. Classe energetica A+. Consumo orario 1,9 kg/ora. Dimensioni mm. 460x495x h.1207.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000595	PZ	1	1	7,3 kW - colore pietra



RF0041 STUFA A LEGNA 'ISETTA EVO 4.0'

Stufa interamente in ghisa. Ghisa smaltata. Porta panoramica. Vetro ceramico resistente a 750 gradi. Porta di carico laterale. Focolare ghisa. Scarico fumi diametro 150 superiore/posteriore. Classe energetica A+. 209 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 2 kg/ora. Dimensioni mm.660x450x h.706.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700099	PZ	1	1	7,3 kw - colore nero antracite



RF0042 STUFA A LEGNA 'ISOTTA EVO'

Realizzata interamente in ghisa. Porta panoramica. Vetro ceramico resistente a 750 gradi. Porta di carico laterale. Focolare ghisa. Scarico fumi diametro 150 superiore/posteriore. Classe energetica A+. 338 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 3,2 kg/ora. Dimensioni mm.790x775x660.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700100	PZ	1	1	11,9 kW - colore nero antracite



RF0043 STUFA A LEGNA 'ISOTTA EVO CON CERCHI'

Comprende la piastra superiore con cerchi in ghisa levigata, stufa interamente in ghisa. Vetro ceramico resistente a 750 gradi. Porta di carico laterale. Focolare ghisa. Scarico fumi diametri 150 superiore/posteriore. Classe energetica A+. 338 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 3,2 kg/ora. Dimensioni mm.790x830x660.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700104	PZ	1	1	11,9 kW - colore nero antracite



RF0373 STUFA A LEGNA 'ISOTTA FORNO EVO'

Stufa realizzata interamente in ghisa smaltata. Cassetto cenere estraibile, vetro ceramico resistente a 750 gradi, porta di carico laterale. Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione di combustione. Sistema post combustione per basse emissioni. Forno smaltato panoramico da 39 litri con interno in pietra lavica, griglia forno cromata. Scarico fumi diametro 150 superiore. Classe energetica A+. Consumo orario 2,6 kg/ora. 278 metri cubi riscaldabili. Dimensioni mm.795x530x1244.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700115	PZ	1	1	9,7 kW - colore nero antracite



RF0024 STUFA A LEGNA 'TEA'

Stufa con rivestimento esterno in acciaio porcellanato. Porte, basamento e testata in ghisa. Vetro ceramico resistente fino a 750 gradi. Focolare in ghisa-refrattario. Cassetto portacenere a scomparsa. Aria primaria e secondaria regolabile, aria terziaria pretrata con sistema di post combustione. Scarico fumi diametro 120 superiore. Classe energetica A+. 189 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 1,8 kg/ora. Dimensioni mm. 418x419x h.832.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700472	PZ	1	1	6,6 kW - colore nero

*Fino ad esaurimento scorte



RF0022 STUFA PANORAMICA A LEGNA 'SUPER JUNIOR'

Stufa con rivestimento esterno in acciaio smaltato. Porte e testata in ghisa. Porta con apertura a libro. Scuotigriglia azionabile dall'esterno. Focolare in ghisa. Scarico fumi diametro 120 mm superiore. Classe energetica A. Consumo orario 1,5 kg/ora. 143 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 1,5 kg/ora. Dimensioni mm.360x419x h.771.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000532	PZ	1	1	5 kW - colore nero



RF0409 TERMOSTUFA A LEGNA 'TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0'

Focolare in acciaio e ghisa, rivestimento in maiolica lavorata a mano. Porta in ghisa smaltata, cassetto cenere estraibile. Valvola termostatica aria, vetro ceramico. Predisposizione sistema DSA (valvola optional). Scarico fumi diametro 130 mm superiore. Classe energetica A+. Consumo orario 3 kg/ora. 318 metri cubi riscaldabili. Potenza termica resa all'acqua 8 Kw. Dimensioni mm.559x533xh.1359.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000680	PZ	1	1	11,1 kW - colore bordeaux
7000682	PZ	1	1	11,1 kW - colore panna





RF0323 TERMOSTUFA A LEGNA 'TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

Focolare in acciaio e ghisa, rivestimento in maiolica lavorata a mano. Porta in ghisa smaltata, cassetto cenere estraibile. Valvola termostatica aria, vetro ceramico. Predisposizione sistema DSA (valvola optional). Scarico fumi diametro 130 superiore. Classe energetica A+. Consumo orario 3 kg/ora. 318 metri cubi riscaldabili. Potenza termica resa all'acqua 8 Kw. Dimensioni mm.559x915x533.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700097	PZ	1	1	11,1 kW - colore bordeaux
700093	PZ	1	1	11,1 kW - colore liberty panna



RF0044 TERMOSTUFA A LEGNA IN GHISA 'TERMOISOTTA DSA'

Realizzata in ghisa smaltata, dalla linea elegantemente classica e' collegata ad un impianto termosanitario. Consente di riscaldare anche i radiatori di casa con il calore sano e pulito della legna. Classe energetica A. 430 metri cubi riscaldabili. Consumo orario 4,4 kg/ora. Dimensioni mm. 760x775x520.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000906	PZ	1	1	15 kW - colore nero antracite



RF0322 CUCINA A LEGNA 'SOVRANA EASY EVO 2.0'

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato. Telaio, piastra e cerchi in ghisa. Forno smaltato panoramico. Cassettoni portalegna. Focolare in ghisa con sistema di post combustione, griglia fuoco in ghisa. Porta fuoco con doppio vetro. Forno in acciaio smaltato porcellanato da 41 lt. Scarico fumi Ø 130 superiore destro/posteriore. Dimensioni mm.964x641x848. Consumo orario 2,2 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 215. Potenza termica nominale 7,5 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000711	PZ	1	1	7,5 kW - colore cappuccino
7000712	PZ	1	1	7,5 kW - colore nero antracite



RF0037 CUCINA A LEGNA 'FAMILY 4,5'

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato. Porta fuoco panoramica con doppio vetro. Forno smaltato da 41 litri. Telaio in ghisa vetrificata, centrino e cerchi in ghisa levigata. Focolare in ghisa, cassettoni porta legna. Scarico fumi Ø 130 superiore destro. Dimensioni mm.964x642x853. Consumo orario 2,2 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 215. Potenza termica nominale 7,5 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000980	PZ	1	1	7,5 kW - colore nero antracite
7000982	PZ	1	1	7,5 kW - colore cappuccino
7000984	PZ	1	1	7,5 kW - colore bianco



RF0434 CUCINA A LEGNA 'ROSA 5.0 VST'

Telaio e porte in ghisa smaltata. Facciata in acciaio smaltato. Cassetto cenere estraibile, vetro ceramico. Cassettoni portalegna, focolare in ghisa. Scarico fumi Ø 150 superiore destro/posteriore. Sistema di post combustione per basse emissioni. Dimensioni mm.1030x650x851. Consumo orario 2,5 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 252. Potenza termica nominale 8,8 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000978	PZ	1	1	8,8 kW - colore pietra naturale



RF0436 CUCINA A LEGNA 'ROSA 5.0 VST CERAMICA'

Telaio e porte in ghisa smaltata. Facciata in acciaio smaltato. Cassetto cenere estraibile, vetro ceramico. Cassettone portalegna, focolare in ghisa. Scarico fumi Ø 150 superiore destro/posteriore. Sistema di post combustione per basse emissioni. Dimensioni mm.1030x650x851. Consumo orario 2,5 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 252. Potenza termica nominale 8,8 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000979	PZ	1	1	8,8 kW - colore liberty panna



RF0324 CUCINA A LEGNA 'ROSA XXL VST'

Rivestimento esterno in acciaio. Porte e facciata in ghisa smaltata. Porta fuoco con doppio vetro. Forno da 78 lt. Piastra e cerchi in ghisa levigata, focolare in materiale refrattario e ghisa. Cassettone portalegna. Scarico fumi Ø 150 superiore/posteriore. Dimensioni mm.1074x669x861. Consumo orario 2,2 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 244. Potenza termica nominale 8,5 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000992	PZ	1	1	8,5 kW - colore antracite e pietra naturale



RF0437 CUCINA A LEGNA 'ROSA XXL VST MAIOLICA'

Rivestimento esterno in maiolica. Porte e facciata in ghisa smaltata. Porta fuoco con doppio vetro. Forno da 78 lt. Piastra e cerchi in ghisa levigata, focolare in materiale refrattario e ghisa. Cassettone portalegna. Scarico fumi Ø 150 superiore/posteriore. Dimensioni mm.1074x669x861. Consumo orario 2,2 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 244. Potenza termica nominale 8,5 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000994	PZ	1	1	8,5 kW - colore bordeaux
7000996	PZ	1	1	8,5 kW - colore bianco infinity



RF0438 CUCINA A LEGNA 'ROSA XXL 5.0 VST STEEL'

Rivestimento esterno in acciaio. Porte e facciata in ghisa smaltata. Porta fuoco con doppio vetro. Forno da 78 lt. Piastra e cerchi in ghisa levigata, focolare in materiale refrattario e ghisa. Cassettone portalegna. Scarico fumi Ø 150 superiore centrale/posteriore. Dimensioni mm.1074x669x861. Consumo orario 2,85 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 315. Potenza termica nominale 11 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000998	PZ	1	1	11 kW - colore nero antracite



RF0417 TERMOCUCINA A LEGNA 'TERMOROSA DSA 4.0'

Focolare in acciaio e ghisa. Porte, facciate e telaio in ghisa smaltata. Piastra e cerchi in ghisa levigata. Cassetto cenere estraibile. Aria primaria e secondaria regolabile, vetro ceramico, cassettone porta legna. Predispensione per dispositivo di sicurezza DSA (valvola DSA optional). Scarico fumi Ø 150 superiore/posteriore. Dimensioni mm.1030x855x664. Consumo orario 3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 315. Potenza termica nominale 11,0 kw. Potenza termica resa all'acqua Kw 7,0.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700033	PZ	1	1	Colore liberty bordeaux
700039	PZ	1	1	Colore pietra naturale





RF0318 TERMOCUCINA A LEGNA 'TERMOVRANA DSA'

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato. Forno smaltato con doppio vetro, telaio in ghisa vetrificata. Piastra e cerchi in ghisa levigata. Cassettoni portalegna, aria primaria e secondaria regolabile, aria terziaria pretarata con sistema di post combustione. Diametro scarico tubo 130 mm superiore/posteriore. Dispositivo di sicurezza DSA (valvola DSA optional). Dimensioni mm.964x889x640. Consumo orario 3,9 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 387. Potenza termica nominale 13,5 kw. Potenza termica resa all'acqua 9 Kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000140	PZ	1	1	13,5 kW - colore nero antracite

RF0297 VETRO CON VASSOIO IN KIT

Sistema pensato per chi, una volta ottenuta l'agevolazione 'Conto Termico' che assegna un incentivo specifico alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, vuole trasformare il prodotto da stufa a cucina. Permette di sostituire il sistema di accumulo in materiale refrattario presente sulla stufa ed adibirla ad uso esclusivamente di cucina a legna. Composizione kit: vetro cm.35x32 spessore 3 mm, vassoio smaltato cm.37,5x30.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000070	PZ	1	1	per stufa "Mariarosa"

*Fino ad esaurimento scorte



RF0410 BIOCAMINO DA TAVOLO/PARETE 'MAYA'

Struttura in lamiera verniciata e vetro. Collocabile da appoggio o su muro tramite kit fissaggio in dotazione. Con bruciatore certificato. Grazie al suo funzionamento con bioetanolo, un combustibile che non produce fumi, cattivi odori e residui incombusti, non necessita di canna fumaria, di collegamenti fissi nè di particolare manutenzione. Grazie al suo piacevole design, si presenta come ottimo complemento d'arredo ed è adattabile in ambienti classici e moderni. Capacità serbatoio 1,3 lt, larghezza fiamma 30 cm. Indicato per riscaldare ambienti fino a 23 m2. Consumo 0,32 lt/h. Dimensioni: 50x20x34 cm (lpxh). Certificato UNI EN16647.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008004	PZ	1	1	kw 2,47 - colore nero

RF0378 BIOCAMINO DA PAVIMENTO 'TIKAL'

Struttura in acciaio e vetro. Con fiamma coreografica lunga 30 cm e bruciatore a doppia protezione. Grazie al suo funzionamento con bioetanolo, un combustibile che non produce fumi, cattivi odori e residui incombusti, non necessita di canna fumaria, di collegamenti fissi ne' di particolare manutenzione. Grazie al suo piacevole design, si presenta come ottimo complemento d'arredo ed e' adattabile in ambienti classici e moderni. Capacita' bruciatore 1,7 lt, durata combustione 7 ore circa. Bruciatore certificato UNI EN16647. Dimensioni: 74x25xh.60 cm. Superficie riscaldabile 26 mq.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7007954	PZ	1	1	kw 3 - colore bianco

RF0401 BRACIERE IN GHISA CIRCOLARE

Grazie alle sue ampie dimensioni, è la soluzione ideale per chi cerca un supporto per riscaldare gli ambienti in grado di accogliere anche i ciocchi di legna più voluminosi. Completo di supporto robusto che lo rende stabile e lo colloca rialzato dal pavimento. Temperatura massima 800° C. Colore antracite.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7005091	PZ	1	6	Ø cm 57



ID0665 GRUPPO AUTOMATICO DI RIEMPIMENTO SENZA MANOMETRO

Consente di reintegrare automaticamente l'acqua che fuoriesce dall'impianto di riscaldamento. Corpo in ottone. Completo di rubinetto di intercettazione, filtro in acciaio inox e valvola di ritegno. Funzionamento a pistone. Pressione massima in entrata 16 bar, in uscita regolabile fra 0,5 e 4 bar. Pretaratura in fabbrica 1,5 bar, attacco manometro 1/4". Temperatura minima e massima di esercizio 0°C, 80°C. Attacchi filettati ISO 228. Fornito senza manometro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2026610	PZ	1	1	1/2"



ID0844 GRUPPO AUTOMATICO DI RIEMPIMENTO CON MANOMETRO

Consente di reintegrare automaticamente l'acqua che fuoriesce dall'impianto di riscaldamento. Corpo in ottone. Completo di rubinetto di intercettazione, filtro in acciaio inox e valvola di ritegno. Funzionamento a pistone. Pressione massima in entrata 16 bar, in uscita regolabile fra 0,5 e 4 bar. Pretaratura in fabbrica 1,5 bar, attacco manometro 1/4". Temperatura minima e massima di esercizio 0°C, 80°C. Attacchi filettati ISO 228. Fornito con manometro, scala 0-6 bar.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2026614	PZ	1	1	1/2"



RF0045 VALVOLA ANTICONDENSA PER TERMOSTUFE

Miscelatore termico con corpo e coperchio in ghisa sferoidale. Utilizzato per caricare in modo efficiente i serbatoi di accumulo, proteggendo le termostufe da temperature di ritorno troppo basse. Il mantenimento di temperature di ritorno elevate e stabili assicura un maggior livello di efficienza, riduce i residui ed aumenta la durata delle caldaie. Classe di pressione PN10.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700201	PZ	1	1	att. 1" F / DN25 - apertura 55° C

*Fino ad esaurimento scorte



RF0400 PIATTINA ADESIVA IN FIBRA DI VETRO

Guarnizione termica di tenuta, realizzata in fibra di vetro mediante la trecchiatura di fili (9 micron). Non si sfilaccia al taglio e resiste fino a 550 °C.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700294	BL	1	1	mm 10 x 2 - 2,5 mt.
700296	BL	1	1	mm 15 x 2 - 2,5 mt.
700298	BL	1	30	mm 20 x 2 - 2,5 mt.



RF0381 TRECCIA IN FIBRA DI VETRO

Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecchiatura di fili di vetro. Non si sfilaccia al taglio ed è estensibile in larghezza coprendo più diametri. Resiste fino a 1000 °C. Completa di colla refrattaria 'Fire-Proof' in tubetto da 17 ml. Lunghezza 2,5 mt, è adatta per stufe, forni ed inserti. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700304	BL	1	12	Ø 5 > 8 mm
700306	BL	1	12	Ø 9 > 12 mm





RF0465 DEUMIDIFICATORE 'D 812'

A drenaggio continuo. Umidità asportata 12 lt/24h, assorbimento elettrico 0,19 kw. Portata aria 110 m³/h. Serbatoio acqua 2 lt. Filtro 3M HAF, filtro garza e filtro a carboni attivi, refrigerante R134a. Controllo elettronico LCD, timer (6 ore), funzione sbrinamento, vaschetta estraibile, igrometro ed igrostatato, tubo drenaggio continuo, rivestimento IPX4. Con avvolgicavo e pratica maniglia per trasporto. Dimensioni 290x240x480. Per ambienti fino a 50-75 mc.

Qlima
HOME MADE CLIMATES

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705122	PZ	1	1	bianco



RF0412 DEUMIDIFICATORE 'TD 1010'

A drenaggio continuo. Umidità asportata 10 lt/24h, assorbimento elettrico 0,28 kw. Portata aria 1200 m³/h. Serbatoio acqua 2 lt. Refrigerante R290. Livello di pressione sonora 41 dB(A). Indicatore LED serbatoio pieno, arresto quando il serbatoio è pieno. Con igrostatato per la regolazione dell'umidità. Funzione riavvio automatico e sbrinamento, rivestimento IPXO. Compressore di tipo rotativo. Adatto per ambienti di 40-60 m³. Tensione 220-240V - 50 Hz. Dimensioni cm 27,6x18,5x48.

Qlima
HOME MADE CLIMATES

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705132	PZ	1	1	colore bianco



RF0440 DEUMIDIFICATORE 'D 820 A SMART'

A drenaggio continuo. Umidità asportata 20 lt/24h, assorbimento elettrico 0,33 kw. Portata aria 200 m³/h. Serbatoio acqua 3,8 lt. Filtro Hepa, filtro garza e filtro, refrigerante R290. Controllo elettronico LCD, timer (9 ore), funzione sbrinamento, vaschetta estraibile, igrometro ed igrostatato, tubo drenaggio continuo, rivestimento IPX4, ventilazione a 3 posizioni. Display elettronico, ruote e comoda maniglia per il trasporto. Dimensioni 355x255x572 (lxpxh). Per ambienti fino a 130 mc.

Qlima
HOME MADE CLIMATES

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705126	PZ	1	1	bianco/nero



RF0066 UMIDIFICATORE CERAMICO LISCIO

Realizzato in ceramica porcellanata. Indicato per mantenere il giusto grado di umidità nell'ambiente. Migliora la qualità dell'aria resa secca da termosifoni e termoarredi. Completo di gancio. Dimensioni: mm. 200x85x37.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003010	CF	9	9	bianco - cf. 2 pezzi



RF0067 UMIDIFICATORE CERAMICO A RILIEVO

Realizzato in ceramica porcellanata. Indicato per mantenere il giusto grado di umidità nell'ambiente. Migliora la qualità dell'aria resa secca da termosifoni e termoarredi. Completo di gancio. Dimensioni: mm. 200x82x40.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003020	PZ	20	20	bianco

RF0466 UMIDIFICATORE CERAMICO

Realizzato in ceramica porcellanata. Indicato per mantenere il giusto grado di umidità nell'ambiente. Migliora la qualità dell'aria resa secca da termosifoni e termoarredi. Completo di gancio. Dimensioni: mm. 180x80x35.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003050	PZ	36	36	colori assortiti



CA0386 SCALDALETTO ELETTRICO

Comando staccabile, circuito con doppia sicurezza. Alimentazione 220-240V - 50/60Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8032102	PZ	1	8	1 piazza / 1 x 60 W - poliester
8032104	PZ	1	6	2 piazze / 2 x 60 W - poliester



RF0491 BORSA ACQUA CALDA 'FREETIME'

Bilamellata, realizzata in gomma. Colore rosso. Dimensioni: cm 18,5 x h. 2.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8031364	PZ	1	1	lt 2



RF0492 BORSA ACQUA CALDA CON RIVESTIMENTO IN PILE 'FREETIME'

Realizzata in poliester e gomma. Colori assortiti. Dimensioni: h. 19 cm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8031368	PZ	1	1	lt 2



RF0493 BORSA ACQUA CALDA ELETTRICA

Realizzata in poliester, PVC e plastica. Disponibile in fantasie assortite.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8031372	PZ	1	1	cm 18 x 26



RF0494 BORSA ACQUA CALDA ELETTRICA CON SCALDAMANI

Realizzata in poliester, PVC e plastica. Fantasie assortite.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8031374	PZ	1	1	cm 18 x 26





RF0050 STUFA ALOGENA DA PAVIMENTO

A tre livelli di riscaldamento: 400/800/1200 W, 3 tubi alogeni ad alto rendimento. Tasto accensione on/off, dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento, con funzione oscillazione destra/sinistra. Alimentazione 220-240V 50Hz. Griglia di protezione, senza telecomando. Altezza cm 54.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050821	PZ	1	1	art. KS-300A



55305 STUFA ALOGENA DA PAVIMENTO

Tre livelli di riscaldamento: 400/800/1200 W. Con maniglia per il trasporto, griglia di protezione ed oscillazione.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050876	PZ	1	1	"70105"

**Fino ad esaurimento scorte*



RF0057 STUFA A TORRETTA AL CARBONIO

Con due filamenti di carbonio. Oscillazione automatica ed interruttore di sicurezza antiribaltamento. Grazie agli elementi alogeni in carbonio, la diffusione del calore istantanea favorisce un elevato risparmio energetico. A doppio livello di potenza: 450-900W. Alimentazione 220-240V 50Hz. Altezza cm 68.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050869	PZ	1	1	art. KS-100C



RF0058 STUFA A TORRETTA AL CARBONIO

Con piantana. Potenza 1200W. Sicurezza anti-ribaltamento, griglia di protezione. Con funzione oscillazione, ampio angolo di rotazione (180°). Ad alta efficienza energetica ed ottimi livelli di riscaldamento. Dimensioni: base Ø 33 x h. totale 71 cm. Corpo riscaldante cm 20x11x55 (lpxh). Alimentazione 220-240V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050793	PZ	1	1	art. S260



RF0345 STUFA AL CARBONIO DA PAVIMENTO

In plastica antiurto. Con 2 selezioni di potenza (450/900W). Resistenze in fibra di carbonio che garantiscono durata ed efficienza dell'elemento riscaldante. Maniglia posteriore, oscillazione. Dotata di sicurezza antiribaltamento e antisurriscaldamento. Dimensioni: 245x130x630 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050791	PZ	1	1	900 W

**Fino ad esaurimento scorte*





RF0049 STUFA AL QUARZO DA PAVIMENTO

Con maniglia per presa. Griglia frontale di protezione e 2 tubi riscaldanti. Alimentazione 220-240V 50Hz. Selettore 400/800 W. Altezza cm 40.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050811	PZ	1	8	art. KS-500Q"

*Fino ad esaurimento scorte



55300 STUFA AL QUARZO DA PAVIMENTO

Con maniglia per presa. Griglia frontale di protezione e 2 tubi riscaldanti. Selettore 400/800 W.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705081	PZ	1	8	art. 70155



RF0485 STUFA A PARABOLA CON PIANTANA

Dotata di resistenza in fibra di carbonio per un riscaldamento efficace e a lunga irradiazione. Offre 2 impostazioni di calore (500/1000W) e funzione oscillante sinistra/destra. Struttura in plastica resistente, con maniglia integrata e protezione antiribaltamento automatica. Silenziosa, sicura e facile da usare. Diametro: 410 mm. Certificata CB/CE.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700412	PZ	1	1	500 / 1000 W



RF0486 STUFA A PARABOLA DA TAVOLO

Dotata di resistenza in fibra di carbonio da, ideale per un riscaldare l'ambiente in maniera rapida e silenziosa. Dispone di 2 livelli di potenza (500/1000W) e funzione oscillante per una diffusione uniforme del calore. Struttura compatta e resistente, con maniglia integrata e protezione antiribaltamento. Diametro 410 mm. Facile da usare, certificata CB/CE.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700414	PZ	1	1	500 / 1000 W



RF0462 STUFA AL CARBONIO DA TAVOLO '70185'

Alimentazione elettrica. Doppia selezione intensità di calore (400/1000W). Oscillazione automatica. Ad alta efficienza energetica ed ottimi livelli di riscaldamento. Elevato potere riscaldante, basso consumo. Dimensioni: 49x32x h.55 cm. Alimentazione 220-240V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003436	PZ	1	1	1000 W

*Fino ad esaurimento scorte





RF0453 STUFA AL QUARZO DA PAVIMENTO '70149'

Con maniglia. Griglia frontale di protezione e 2 tubi riscaldanti. Alimentazione 220-240V 50Hz. Selettore 600/1200 W. Sistema antiribaltamento. Dimensione: cm 27x5xh.14.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050813	PZ	1	6	colore nero



RF0456 STUFA INFRAROSSI DA PARETE PER ESTERNO '70167'

Indicata per utilizzo outdoor: aree ricettive e ricreative, bar, giardini. Riflettore in alluminio ad alta efficienza, regolazione della temperatura, griglia di protezione. Singolo tubo ad alto rendimento. Area riscaldata 20/30 mq. Alimentazione 230V 50/60Hz. Protezione IP55, resiste alla maggior parte degli eventi atmosferici (piogge intense, polveri), sicura ed idonea per collocazioni e riscaldamento esterno. Dimensione cm 91x12,5xh.22. Colore nero.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050835	PZ	1	4	2500 W



RF0455 STUFA ALOGENA DA PARETE '70165'

A tre livelli di riscaldamento: 650/1300/2000 W, tubi alogeni ad alto rendimento. Rivestimento e riflettori in alluminio. Alimentazione 220-240V 50Hz. Griglia di protezione, con telecomando. Area riscaldata 20/30 mq. Per collocazioni esterne. Dimensione cm 18x15xh.57,5.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050817	PZ	1	4	3 selezioni



RF0459 RISCALDATORE AD INFRAROSSI '75167'

Sicurezza anti-ribaltamento e griglia di protezione. Con regolazione della temperatura. Area max riscaldata 20/30 mq. Distanza di riscaldamento fino a 4 metri. Alimentazione 230V 50/60Hz. Possibilità di collocazione anche in ambienti esterni. Protezione IP55. Dimensione cm 22x12,5xh.91. Colore nero.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050819	PZ	1	4	2500 W



RF0463 STUFA A TORRETTA AL CARBONIO '75180'

Con piantana. Alimentazione elettrica. Doppia selezione intensità di calore (400/1000W). Oscillazione automatica. Elevato potere riscaldante, basso consumo, telecomando, display digitale, timer fino a 12 ore. Tensione/frequenza 230V 50Hz. Dimensioni: 15,5x20,5xh.105 cm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003438	PZ	1	1	1000 W





CA1936 VENTILATORE A TORRETTA CALDO&FREDDO

Funzioni caldo&freddo con umidificatore, 2 velocità con riscaldamento istantaneo, luce uv in due colori azzurro per il raffrescamento, rosso per il riscaldamento, tasto anti ribaltamento, protezione dal sovra riscaldamento, waterproof.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8031512	PZ	1	1	1800 W (caldo) 60 W (freddo) - h. cm 81,2



RF0454 STUFA CERAMICA 'PLUG IN'

Selezioni di funzionamento da 15 a 32 gradi C. Protezione anti surriscaldamento, timer 24H, display digitale, termostato digitale che mantiene costante la temperatura della stanza ove e' collocata. Conforme alla normativa europea ERP per l'efficienza e la riduzione del consumo energetico. 220-240V 50Hz. Dimensioni 21,5x21,5x23 cm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050839	PZ	1	12	400 W



RF0343 TERMOVENTILATORE DA TAVOLO

Due potenze selezionabili: 1000/2000 W, protezione anti surriscaldamento, termostato. Funzioni: caldo-tiepido-aria ventilata. Dimensioni: 385x250x510 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050723	PZ	1	6	art. 70309

*Fino ad esaurimento scorte



RF0053 TERMOVENTILATORE

Termostato ambiente regolabile e 2 potenze selezionabili: 1000/2000 W. Spia di funzionamento, protezione anti-surriscaldamento, funzione ventilazione. Possibilità di utilizzo sia in posizione verticale che orizzontale. Alta efficienza, riscaldamento istantaneo, ventilazione silenziosa. Alimentazione 220-240V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050837	PZ	1	8	art. KS-700T



RF0340 TERMOVENTILATORE

Termostato ambiente regolabile e 2 potenze selezionabili: 1000/2000 W. Spia di funzionamento, protezione anti-surriscaldamento e 3 funzioni selezionabili: caldo-tiepido-aria ventilata. Alta efficienza, riscaldamento istantaneo, ventilazione silenziosa. Maniglia per un facile trasporto. Dimensioni: 235x140x270 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050726	PZ	1	8	art. 70304

*Fino ad esaurimento scorte





RF0052 TERMOVENTILATORE

Termostato ambiente regolabile e 2 potenze selezionabili: 1000/2000 W. Spia di funzionamento, protezione anti-surriscaldamento. Alta efficienza, riscaldamento istantaneo, ventilazione silenziosa. Maniglia per un facile trasporto. Alimentazione 220-240V 50Hz.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050831	PZ	1	8	art. KS-200T



RF0055 TERMOVENTILATORE DA TAVOLO

A 2 potenze selezionabili: 1000/2000 W. Spia di funzionamento, protezione anti-surriscaldamento, funzione ventilazione. Con timer 24 h. Alta efficienza, riscaldamento istantaneo, ventilazione silenziosa. Alimentazione 220-240V 50Hz.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050841	PZ	1	8	art. S140



RF0470 RISCALDATORE PORTATILE 'EVA'

Riscaldatore compatto e portatile con elemento in ceramica. Protezione dal surriscaldamento e dal ribaltamento. Grazie all'elemento in ceramica presenta un'ottima resistenza alle alte temperature e alla corrosione. Caratterizzato inoltre da un'alta efficienza, risparmio energetico e compensazione termica rapida. Potenza: 1500 W.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050844	PZ	1	6	colore bianco
7050845	PZ	1	6	colore giallo
7050846	PZ	1	6	colore verde

**Fino ad esaurimento scorte*



RF0469 TERMOVENTILATORE 'ADAMO'

Riscaldatore con elemento in ceramica, ideale per un riscaldamento rapido ed efficiente in ambienti domestici e lavorativi. Offre due livelli di potenza regolabili e grazie alla struttura in ceramica presenta i vantaggi di resistenza alla corrosione, resistenza alle alte temperature, lunga durata, alta efficienza e risparmio energetico, temperatura uniforme, alta efficienza, silenzioso e a risparmio energetico. Con funzione automatica di oscillazione.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050886	PZ	1	6	1600 W



RF0356 TERMOVENTILATORE CERAMICO

A due livelli di funzionamento: off/fan. Protezione anti-surriscaldamento. Alimentazione 220-240V 50Hz. Griglia di protezione e maniglia. Potenza 1500 W. Con termostato regolabile e telecomando. Altezza cm 36.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050833	PZ	1	6	art. KS-900T

**Fino ad esaurimento scorte*



RF0353 TERMOVENTILATORE CERAMICO

Con elementi ceramici. Oscillazione automatica ed interruttore di sicurezza antiribaltamento. Timer 12 ore, pannello di controllo touch e telecomando. Alta diffusione di calore ed elevato risparmio energetico. A due livelli di potenza: 1000-2000W. Alimentazione 220-240V 50Hz. Altezza cm 56.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050880	PZ	1	4	display LCD

*Fino ad esaurimento scorte



RF0489 STUFA A TORRETTA EFFETTO CAMINO 'PTC2011'

Stufa in ceramica con effetto caminetto, ideale per creare un ambiente caldo e accogliente durante l'inverno. Display LED e pannello touch per un controllo semplice e intuitivo, con telecomando incluso per regolare le impostazioni a distanza. Elemento riscaldante in ceramica per una diffusione del calore rapida e uniforme. Potenza regolabile su due livelli: 1000W e 2000W. Temperatura impostabile da 10°C a 49°C. Funzione oscillante per una distribuzione uniforme del calore. Timer programmabile fino a 24 ore. Motore DC silenzioso, ideale anche per camere da letto. Sistema anti-ribaltamento e protezione contro il surriscaldamento. Tensione/frequenza 230V 50Hz. Dimensioni: 26,5x26,5x h.85,5 cm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003442	PZ	1	1	2000 W - altezza da terra cm 85,5



RF0490 TERMOCONVETTORE 'TC50TT'

Tre livelli di potenza: comfort, economico e anti-congelamento. Dotato di pannello frontale in vetro temperato e elemento riscaldante in alluminio, unisce design moderno e prestazioni efficienti. Termostato elettronico con sensore per la regolazione della temperatura ambiente da 5°C a 50°C, con funzione antigelo attiva tra 5 e 7 gradi C. Display LED chiaro e interruttore touch per un utilizzo intuitivo. Timer programmabile fino a 24 ore. Sistema di protezione contro il surriscaldamento. Dimensioni: cm 65x23x h. 51.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003444	PZ	1	1	1500W



RF0061 TERMOCONVETTORE

A 3 livelli di potenza: 750W- 1250W - 2000W. Con termostato regolabile. Protezione anti surriscaldamento. Possibilità di fissaggio a parete. Alimentazione 220-240V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050919	PZ	1	1	art. KS-600T



RF0354 TERMOCONVETTORE 'BASIC'

A 3 livelli di potenza: 750W-1250W-2000W. Spia di funzionamento, protezione anti surriscaldamento. Alimentazione 220-240V 50Hz. Dimensioni: cm 60x35x10.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050928	PZ	1	1	termostato regolabile





RF0461 TERMOCONVETTORE '70507'

A 3 livelli di potenza: 750W / 1250W / 2000W. Con termostato. Protezione anti surriscaldamento e ventilazione turbo. Alimentazione 220-240V 50Hz. Dimensioni: cm 51,5x17x32,5.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003440	PZ	1	1	2000W

*Fino ad esaurimento scorte



RF0467 RADIATORE ELETTRICO 'GIULIETTA'

Su ruote e facilmente trasportabile, e' la soluzione ideale per riscaldare ambienti domestici e professionali con stile e comfort, grazie ad un design compatto e moderno. Potenza 1500 W. Termostato regolabile. Grado di protezione IP24. Protezione antigelo, da surriscaldamento e protezione contro il ribaltamento. Silenzioso. Dotato di indicatore luminoso e vano avvolgicavo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050940	PZ	1	1	1500 W

*Fino ad esaurimento scorte



RF0468 RADIATORE ELETTRICO 'ROMEO'

Ideale per riscaldare ambienti domestici o professionali. Si caratterizza da un'elevata capacita' di riscaldamento rapido e da una distribuzione uniforme del calore (su tre lati). Dotato di termostato regolabile, protezione antigelo e contro il surriscaldamento, e' progettato per un utilizzo sicuro e pratico.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050946	PZ	1	1	2000 W

*Fino ad esaurimento scorte



RF0296 TERMOVENTILATORE A PARETE

Due velocità 1000W - 2000W. Display a led per indicazione temperatura. Con telecomando, funzione ventilazione, termostato di sicurezza, timer impostabile 8 ore con funzione settimanale. Elementi riscaldanti in ceramica. Protezione per sovraccarico. Dimensioni: cm 42x10x17,5. Alimentazione 220-240V 50Hz.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050893	PZ	1	6	art. S180



RF0442 UNITA' ESTERNA PER CLIMATIZZATORE MONOSPLIT 'NEXYA S4 E'

Inverter in pompa di calore. Trattamento anticorrosione con alta resistenza agli agenti atmosferici. Efficienza energetica: in raffreddamento A++, in riscaldamento stagione media A+, stagione calda A+++.

Gas refrigerante a basso impatto ambientale R32. Compressore di tipo rotativo. Alimentazione 220/240V. Protezione IP24. In utilizzo con l'associazione di uno split interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050240	PZ	1	1	"9" 2,64 KW freddo-2,93 KW caldo
7050246	PZ	1	1	"12" 3,40 KW freddo-3,68 KW caldo



RF0317 MONOSPLIT MURALE 'NEXYA S4 E'

Inverter in pompa di calore. Unità interna ed esterna a trattamento anticorrosione. Funzioni: sola ventilazione, sola deumidificazione, auto che modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell'ambiente, sleep per aumento graduale temperatura e riduzione rumorosità, follow me che attiva sensore ambiente per rilevazione temperatura più fedele. Efficienza energetica: in raffreddamento A++, in riscaldamento stagione media A+, stagione calda A++/A+++ . Gas refrigerante a basso impatto ambientale R32, display LED, timer 24h. Telecomando, kit WI-FI incluso. Linea professionale.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050130	PZ	1	1	"9C" 2,64 KW freddo-2,93 KW caldo
7050134	PZ	1	1	"12C" 3,40 KW freddo-3,68 KW caldo



RF0367 UNITA' INTERNA PER CLIMATIZZATORE MONOSPLIT 'NEXYA S4 E'

Inverter in pompa di calore. Funzioni: sola ventilazione, sola deumidificazione, auto, sleep, follow me che attiva sensore ambiente per rilevazione temperatura più fedele. Efficienza energetica: in raffreddamento A++, in riscaldamento stagione media A+, stagione calda A+++ . Gas refrigerante a basso impatto ambientale R32, display LED, timer 24h. Tubazione lato liquido mm 6,35, lato gas mm 9,52. Potenza sonora max 53 dB(A), pressione sonora max 40 dB(A). Alimentazione 220/240V, peso 7,5 kg. Telecomando, kit WI-FI incluso. Mm 805x194x285. Linea professionale. Da abbinare unità esterna.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050230	PZ	1	1	"9" 2,64 KW freddo-2,93 KW caldo
7050234	PZ	1	1	"12" 3,55 KW freddo-3,81 KW caldo



RF0397 CASSETTA SCARICO CONDENZA 'EASYBOX'

Uscita orizzontale, Ø 16-18 e 18-20 mm. Scarico reversibile destro o sinistro. Adatta per evitare tracimazioni del convogliatore in caso di qualsiasi intasamento nella condotta di scarico. Elimina sia eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri che ponti termici. Assicura maggiore isolamento dei cavi elettrici. Colore bianco.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7051200	PZ	1	20	cm 43 x 6,5 x 10,8 (lpxh)



RF0398 CASSETTA SCARICO CONDENZA 'STARBOX'

Uscita orizzontale o verticale grazie alla possibilità di rotazione del raccordo, Ø 18-20 mm. Scarico reversibile destro o sinistro. Fissaggio coperchio senza viti. Adatta per evitare tracimazioni del convogliatore in caso di qualsiasi intasamento nella condotta di scarico. Elimina sia eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri che ponti termici. Assicura maggiore isolamento dei cavi elettrici. Colore bianco.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7051210	PZ	1	10	cm 45 x 7 x 10,2 (lpxh)



RF0336 STUFA A GAS INFRAROSSI 'ASTRA'

A 3 regolazioni termiche. Alimentazione a gas, gpl- butano. Accensione piezo elettrica, alloggiamento per bombola da 15 Kg. 4 ruote piroettanti. Dotata di dispositivo di sicurezza per spegnimento fiamma, 3 piastre in ceramica, analizzatore di atmosfere che permette di verificare la percentuale di anidride carbonica e di attivare, se necessario, lo spegnimento automatico. Consumo gas Max 290 g/h - Min 110 g/h. Pressione 28-30 mbar. Dimensioni mm. 730x420x365. Fornita senza regolatore e senza tubo.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700335	PZ	1	1	4100 W

*Disponibili Ricambi.



RF0415 STUFA A GAS INFRAROSSI PIEGHEVOLE 'RIGEL'

A 3 regolazioni termiche. Alimentazione a gas, gpl- butano. Accensione piezo elettrica, alloggiamento per bombola da 15 Kg. 4 ruote piroettanti. Dotata di dispositivo di sicurezza per spegnimento fiamma, 3 piastre in ceramica, analizzatore di atmosfere che permette di verificare la percentuale di anidride carbonica e di attivare, se necessario, lo spegnimento automatico. Consumo gas max 306 g/h - Min 109 g/h. Pressione 28-37-50 mbar. Misure prodotto: mm 733x420x165 (piegato) e mm 733x420x400 (aperto). Fornita senza regolatore e senza tubo. Peso 8 kg.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003390	PZ	1	1	4200 W

*Disponibili Ricambi.



RF0073 STUFA A GAS INFRAROSSI

4200 W. A 3 regolazioni termiche. Accensione piezo elettrica, alloggiamento per bombola da 15 Kg. 4 ruote piroettanti. Dotata di dispositivo di sicurezza per spegnimento fiamma, 3 piastre in ceramica. Colore grigio.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700330	PZ	1	1	"euro 90"

*Disponibili Ricambi.

*Fino ad esaurimento scorte



RF0075 STUFA A GAS METANO INFRAROSSI

Struttura in lamiera verniciata. Bruciatore a tre piastre in ceramica. Dotata di accensione piezo elettrica e dispositivo di sicurezza con autospegnimento contro la presenza di anidride carbonica. Predisposizione per fissaggio a muro. Tre posizioni riscaldanti. Dimensioni cm. 43x15x64, peso kg 6,5. Consumo orario 0,410 mc/h., volume massimo riscaldabile 110 mc, Potenza 4200 W, pressione 20 mbar.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700390	PZ	1	1	"Eco 40"

*Fino ad esaurimento scorte



RF0457 STUFA VENTILATA COMBINATA GAS / ELETTRICA '71402'

Accensione piezoelettrica. Puo' essere collegata a una bombola del gas fino a 15 kg, garantendo una lunga autonomia di funzionamento. Pannello elettrico dotato di termostato, consentendo di impostare la temperatura desiderata e mantenerla costante per un comfort ottimale. Spegnimento automatico della fiamma in caso di emergenza e sistema antiribaltamento per utilizzo sicuro anche in situazioni critiche. Doppia alimentazione: a) con gas gpl a tre opzioni di selezione di potenza, 1400W, 2800W e 4200W, b) in alternativa, puo' essere alimentata anche elettricamente, offrendo due opzioni di selezione di potenza, 750W e 1500W, ideali per quando non e' disponibile il gas o per un riscaldamento piu' mirato. Peso 11 kg, dimensioni cm 41x46x76 cm. Efficienza energetica A, autonomia minima 50 ore, max 137 ore, consumo gas kg/h (minimo 0,109 - massimo 305). Corrente max 10A, protezione IPX0. Conforme alla direttiva ERP volta a promuovere l'efficienza e ridurre il consumo energetico. Fornita senza tubo e senza regolatore.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003416	PZ	1	1	4200 W

KONCRETO

BK0050 KIT PER STUFA A GAS INFRAROSSI

Composizione: 1 regolatore GPL bassa pressione a taratura fissa 28/30 mbar omologato IMQ, 1 tubo da 1,25 mt per gas GPL UNI 7140 omologato IMQ a due strati con pressione esercizio 0,2 bar, 2 fascette stringitubo in acciaio temprato e galvanizzato da Ø 10-17 mm. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
070030	BL	1	1	set 3 pezzi



KASART

RF0070 STUFA RADIANTE A FUNGO

E' un riscaldatore a raggi infrarossi funzionante a gas in bombole. Ideale per riscaldare bar, ristoranti, hotel, etc. E' munito di valvola automatica che garantisce una perfetta combustione a tutte le potenze. Acciaio verniciato. Dimensioni Ø cm 80 x h 220. Potenza 13 kw, con ruote.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700228	PZ	1	1	10-15 Kw - verniciata antracite
700230	PZ	1	1	10-15 Kw - verniciata bianca
700234	PZ	1	1	10-15 Kw - acciaio inox
700236	PZ	1	1	5-15 Kw - verniciata nera

**Disponibili Ricambi.*



KASART

RF0071 STUFA RADIANTE PIRAMIDE ESAGONALE

Riscaldatore a gas ad alto impatto coreografico. Struttura e griglia di protezione in acciaio inox. Alimentazione gas propano oppure butano. Accensione piezoelettrica e valvola controllo di flusso certificata CE, tubo in vetro antiscoppio. Alloggio per bombola da 15 kg, sistema di sicurezza antiribaltamento, riflettore per concentrare il calore prodotto uniformemente verso il basso. Con ruote per facilitarne gli spostamenti. Altezza cm. 195.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700245	PZ	1	1	12,5 kw

**Disponibili Ricambi.*



KASART

RF0477 STUFA AEREA CILINDRICA

Funzionamento a gas da esterno con vano bombola integrato, progettata per il riscaldamento di terrazze, giardini e ambienti aperti. Compatibile con gas propano o butano (diametro cm 31,8 x 58 di altezza con una capacità massima di 15kg), è dotata di struttura in acciaio verniciato o inox, schermo fiamma in acciaio e riflettore superiore per una diffusione uniforme del calore. Altezza totale 212 cm, potenza termica 12,5 kW, accensione piezoelettrica e fiamma regolabile. Consumo medio (Kg/h): gas G30 - 0,91 / gas G31 - 0,89. Funzionamento sicuro con protezione antivento e sistemi di sicurezza integrati. Conforme alle normative CE EN 14543:2017.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700282	PZ	1	1	12,5 Kw - verniciata bianca
700286	PZ	1	1	12,5 Kw - verniciata grigia antracite

**Disponibili Ricambi.*





RF0078 STUFA A GAS A PARABOLA

Bruciatore a raggi infrarossi, parabola in alluminio, base in acciaio cromato. Munita di valvola di sicurezza.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700410	PZ	2	2	2600 W



RF0458 STUFA A GAS A PANNELLO INFRAROSSI

Bruciatore a raggi infrarossi, accensione piezoelettrica, alimentazione con gas propano/butano. Selezione a doppio livello di potenza. Munita di valvola di sicurezza. Con supporto per posizionamento a pavimento. Fornita senza tubo e riduttore di pressione. Dimensione cm 40x14xh.33.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700420	PZ	1	1	2500 / 3500 W



RF0079 GENERATORE ARIA CALDA

Corpo in acciaio verniciato. Ideale per riscaldare ambienti di ampie superfici quali serre, allevamenti, magazzini, officine e garage, industrie alimentari e per asciugare intonaci e pitture. Alimentazione gas propano/butano, accensione piezo. Forte scudo anteriore di protezione. Motore con protezione termica. Cavo di alimentazione elettrica da 1,5 mt con spina e maniglia per il trasporto. Dotazione: tubo gas con raccordi e regolatore con valvola di sicurezza.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
517114	PZ	1	1	"Rem 17" Kw 16 - port.aria 300 m3/h

*Fino ad esaurimento scorte



RF0443 GENERATORE ARIA CALDA 'SERIE UNK-G'

Corpo in acciaio verniciato, base in plastica. Ideale per riscaldare ambienti di ampie superfici quali serre, allevamenti, magazzini, officine e garage, industrie alimentari e per asciugare intonaci e pitture. Alimentazione GPL, accensione piezo. Cavo di alimentazione elettrica da 1,6 mt con spina. Alimentazione 220V/50Hz. Dotazione: tubo gas da 1,5 mt con regolatore.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5171120	PZ	1	1	'15' - potenza termica 15 KW / port.aria 320 m3/h



RF0443 GENERATORE ARIA CALDA 'SERIE UNK-G'

Corpo in acciaio verniciato, base in plastica. Ideale per riscaldare ambienti di ampie superfici quali serre, allevamenti, magazzini, officine e garage, industrie alimentari e per asciugare intonaci e pitture. Alimentazione GPL, accensione piezo. Cavo di alimentazione elettrica da 1,6 mt con spina. Alimentazione 220V/50Hz. Dotazione: tubo gas da 1,5 mt con regolatore.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5171126	PZ	1	1	'30' - potenza termica 30 KW / port.aria 650 m3/h
5171130	PZ	1	1	'50' - potenza termica 50 KW / port.aria 872 m3/h





RF0444 GENERATORE ARIA CALDA ELETTRICO MONOFASE 'UNK-E / A'

Struttura in acciaio, maniglia superiore in plastica. Design compatto e stabile, motore silenzioso. Non consuma ossigeno dalla stanza in cui è collocato, non emette cattivi odori e funziona tramite il collegamento alla rete elettrica. Cavo alimentazione da 1,6 mt con spina. Protezione IP44. Alimentazione 220-240V.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5171160	PZ	1	1	'20A' - 2 KW / port.aria 260 m3/h
5171166	PZ	1	1	'30A' - 3,3 KW / port.aria 520 m3/h



RF0445 GENERATORE ARIA CALDA ELETTRICO TRIFASE 'UNK-E / B'

Struttura in acciaio, piedistallo laterale di appoggio. Design compatto e stabile, motore silenzioso. Non consuma ossigeno dalla stanza in cui è collocato, non emette cattivi odori e funziona tramite il collegamento alla rete elettrica. Impostazione potenza a tre livelli: 30-2500-5000 W. Cavo alimentazione da 1,6 mt con spina 5P. Protezione IP44. Alimentazione 400V.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5171180	PZ	1	1	'50B' - 5 KW / port.aria 700 m3/h



RF0385 STUFA A COMBUSTIBILE 'R3224 X'

A stoppino. Con sistema anti-ribaltamento, arresto di sicurezza, protezione contro il surriscaldamento. Coperchio per vano batterie, tettuccio freddo: tetto 'safe top' appositamente studiato per far diminuire il calore nella parte superiore. Tasto spegnimento, sistema di sicurezza per sostituzione del serbatoio che determina lo spegnimento nel caso in cui il serbatoio venga rimosso, blocco stoppino che limita l'altezza della fiamma ed assicura combustione più pulita. Completa di filtro serbatoio. Ideale per ambienti da 40 fino a 85 mc. Consumo combustibile 0,25 lt/h, autonomia 16,8 ore max, capacità serbatoio (estraibile) lt 4,2. Con pompa manuale per approvvigionamento di combustibile. Batterie non incluse. Dimensioni: 455x295xh.495 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7007886	PZ	1	1	kw 2,4 colore nero



RF0389 STUFA A COMBUSTIBILE 'SRE 3531 TC-2'

Elettronica. Con sistema anti-ribaltamento, prevenzione gelo, programmatore 24 h, modalita' save (blocco della temperatura impostata per maggiore risparmio energetico), tappo a presa pulita, autonomia prolungata, funzione fuzzy logic (timer che permette l'autocontrollo della temperatura). Tasto sicurezza bimbi. Ideale per ambienti fino a 120 mc. Consumo combustibile 0,323 lt/h, autonomia 44 ore max, capacità serbatoio (estraibile) lt 5. Display LCD. Con pompa manuale per approvvigionamento di combustibile. Dimensioni: 371x299x429 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7007882	PZ	1	1	kw 1,08 > 3,1 - colore silver





RF0083 COMBUSTIBILE LIQUIDO 'EXTRA'

Quasi inodore a base di olio minerale. Punto di infiammabilità > 65°C. A bassa percentuale di fattore zolfo e con una quantità di aromatici inferiore allo 0,3%. Tanica in pet realizzata con materiale 100% riciclabile, completa di maniglia robusta per un pratico trasporto. Tappo di sicurezza con sigillo termosaldato. Prodotto specifico per stufe a combustibile.

Klima
HOME MADE CLIMATES

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705039	PZ	1	1	Lt.20



RF0084 COMBUSTIBILE LIQUIDO 'KRISTAL'

Totalmente inodore, altamente puro a base di isoparaffina. Punto di infiammabilità > 65°C. A bassa percentuale di fattore zolfo e con una quantità di aromatici inferiore allo 0,007%. Tanica in pet realizzata con materiale 100% riciclabile, completa di maniglia robusta per un pratico trasporto. Tappo di sicurezza con sigillo termosaldato. Prodotto specifico per stufe a combustibile.

Klima
HOME MADE CLIMATES

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050336	CF	1	1	Lt. 2 - confez. 6 taniche
7050340	PZ	1	1	Lt. 8
7050344	PZ	1	1	Lt.20



RF0085 COMBUSTIBILE LIQUIDO BIOETANOLO

Alcool etilico denaturato con eurodenaturante a base di etanolo prodotto dalla fermentazione e distillazione di vegetali quali barbabietole, viti, patate, cereali. Liquido totalmente incolore, è privo di zolfo ed ha un alto potere calorifico. Eco-compatibile, è adatto per biocaminetti a bioetanolo. Fornito in bottiglia plastica. Prodotto certificato.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705033	PZ	12	12	Lt. 1
7050334	PZ	4	4	Lt. 5



RF0476 COMBUSTIBILE LIQUIDO BIOETANOLO

Liquido infiammabile a base di etanolo prodotto dalla fermentazione e distillazione di vegetali quali barbabietole, viti, patate, cereali. Liquido totalmente incolore, è privo di zolfo ed ha un alto potere calorifico, da usare solo in biocaminetti e biostufe. Eco-compatibile, è adatto per biocaminetti a bioetanolo. Fornito in tanica di plastica. Prodotto certificato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050335	PZ	4	4	Lt. 5



RF0085 COMBUSTIBILE LIQUIDO BIOETANOLO

Alcool etilico denaturato con eurodenaturante a base di etanolo prodotto dalla fermentazione e distillazione di vegetali quali barbabietole, viti, patate, cereali. Liquido totalmente incolore, è privo di zolfo ed ha un alto potere calorifico. Eco-compatibile, è adatto per biocaminetti a bioetanolo. Fornito in bottiglia plastica. Prodotto certificato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050338	PZ	1	1	Lt. 10



RF0086 LISTELLI ACCENDIFUOCO IN LEGNO

Ottimo prodotto per accensione di camini, stufe, barbecue. In legno misto essiccato (castagno, abete, pino). Peso orientativo confezione kg. 4 c.a., soggetto a calo di peso naturale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700894	CF	1	1	14 decimetri cubi - in scatola



RF0295 LEGNA DI FAGGIO DA ARDERE

In tronchetti da 25 cm, realizzati in faggio 100%. Indicati per camini, stufe, brace e fuoco di cottura in grill e barbecue. Peso orientativo confezione kg. 12 circa, soggetto a calo di peso naturale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700898	CF	1	1	28 decimetri cubi - in scatola



RF0359 TRONCHETTO DA ARDERE

In legno pressato 100% faggio. Ideale per stufe a legna e camini termici. Buon potere calorifico e bruciatura lenta. Realizzato in materiale conforme alla normativa sui biocombustibili solidi UNI EN ISO 17225-3:2014.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700879	CF	1	1	Kg 11 circa - in scatola





RF0089 COMPLETO CAMINO '669.A'

Set 4 pezzi. Con manico legno. Verniciatura a polvere.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700617	PZ	1	1	H cm 50



RF0304 COMPLETO CAMINO '693'

Set 4 pezzi. Con manico legno. Verniciatura a polvere.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700613	PZ	1	1	H cm 50

**Fino ad esaurimento scorte*



RF0305 COMPLETO CAMINO '664'

Set 4 pezzi. Con manico legno. Verniciatura a polvere.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700618	PZ	1	1	H cm 60



RF0091 COMPLETO CAMINO 'RITORTO'

In ferro battuto. Set composto da 4 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700624	PZ	1	1	H cm 58
700628	PZ	1	1	H cm 70



RF0092 COMPLETO CAMINO 'LISCIO'

In ferro battuto. Set composto da 4 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700612	PZ	1	1	H cm 67
700610	PZ	1	1	H cm 57





RF0306 COMPLETO CAMINO '652'

In ferro battuto. Set composto da 4 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700625	PZ	1	1	H cm 57



RF0093 COPPIA ALARI 'LISCIO'

In ferro battuto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700530	CP	1	1	cm 20 x 35 x h.33 - 2 pezzi



RF0094 BRUCIALEGNA PER CAMINO

In ferro battuto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700732	PZ	2	2	cm 46 x 35 x h 16
700734	PZ	2	2	cm 55 x 35 x h 16



RF0095 SCOPINO PER CAMINO 'PESANTE'

In ferro verniciato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700758	PZ	1	10	cm 10 x 9 x h.55



RF0096 PINZA A MOLLA PER CAMINO

In ferro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700752	PZ	1	10	cm 55



RF0097 ATTIZZATOIO PER CAMINO

In ferro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700756	PZ	1	10	cm 55





RF0098 PALETTA PER CAMINO

In ferro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700754	PZ	1	10	cm 55



RF0099 PALETTA PER CAMINO IN LAMIERA

Manico in ferro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700760	PZ	10	10	cm 12 x 16 - lunghezza totale cm 51



RF0100 SOFFIETTO PER CAMINO

In alluminio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700762	PZ	6	6	cm 66



*Fino ad esaurimento scorte



RF0102 SCOPINO 'PIUMA'

Per caminetto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
610246	PZ	10	200	setola morbida



RF0450 BRACIERE CIRCOLARE IN METALLO CON PROTEZIONE

Grazie alle sue ampie dimensioni, è ideale per riscaldare gli ambienti ed è in grado di accogliere anche i ciocchi di legna più voluminosi. Completo di supporto robusto che lo rende stabile e rete di protezione sul bordo per maggiore sicurezza. Temperatura massima 800° C.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7005093	PZ	1	1	Ø cm 60 x h.44



RF0105 PARASCINTILLE 'FISSO'

In ferro battuto, ritorto, curvo.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700630	PZ	1	1	cm 60 - H 45



RF0106 PARASCINTILLE 'FISSO'

In ferro battuto, tipo retto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700700	PZ	1	1	cm 50 - H50
700702	PZ	1	1	cm 60 - H40
700704	PZ	1	1	cm 60 - H60



RF0108 PARASCINTILLE '3 ANTE'

In ferro battuto, ritorto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700636	PZ	1	1	cm 100 - H50
700634	PZ	1	1	cm 90 - H 50



RF0302 PARASCINTILLE PROFILO QUADRATO '3 ANTE'

Finitura nera.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7005032	PZ	1	1	cm 110 x H 55



RF0109 PARASCINTILLE PROFILO ARROTONDATO '4 ANTE'

Finitura nera.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7005035	PZ	1	1	cm 90 x H 47





RF0114 PULITORE PER VETRI FUMISTERIA 'FIREGLASS'

Disincrostante pulitore vetroceramica, termocamini, barbecue, forni & grill e piastre ad induzione. Rimuove perfettamente le incrostazioni e i grassi, lasciando le superfici pulite e senza residui. Elimina lo sporco dello smog dai muri e dai rivestimenti murali. La sua azione è decisa e immediata.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700804	PZ	12	12	ml 750



RF0116 ACCENDIFUOCO 'FLAMES'

Per accendere caminetti, grill e stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700829	PZ	24	24	48 cubi



RF0117 ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 'FLAMES'

Per accendere caminetti, grill e stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008268	PZ	30	30	32 cubi



RF0435 TRONCHETTO ACCENDIFUOCO 'FIRELOG'

Tipo ecologico, brucia in 2 ore. Posizionato sul fondo del caminetto e lasciato all'interno dall'involucro in carta, va acceso dagli angoli della confezione. Ottima alternativa alla tradizionale legna.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008263	PZ	10	10	kg. 1,1



RF0118 TRONCHETTO SPAZZACAMINO 'FLAMES'

Brucia in 2 ore. Posizionato sul fondo del caminetto e lasciato all'interno dall'involucro in carta, va acceso dagli angoli della confezione. Nel processo di combustione emana sostanze catalitiche che aggrediscono e distaccano la fuliggine accumulata sulle pareti della canna fumaria. Manipolazione pulita, è estremamente facile e pratico nell'utilizzo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008267	PZ	8	8	kg. 1,2



RF0119 ACCENDIFUOCO LIQUIDO 'FLAMES'

Indicato per l'accensione di legna e carbone. Non fa fumo ed è inodore. Da utilizzare in caminetti, grill e stufe. In bottiglia plastica dotata di tappo di sicurezza.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008255	PZ	12	12	lt. 1



*Fino ad esaurimento scorte



RF0488 ACCENDIFUOCO LIQUIDO 'SPRINT FIRE'

Caratterizzato da elevata qualità con bassa emissione di odore durante l'applicazione. Favorisce l'accensione di legna e carbonella per camini, stufe, barbecue. Da non spruzzare e non versare su fiamme e carboni ardenti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008261	PZ	12	12	lit. 1



RF0120 ACCENDIFUOCO GEL 'FLAMES'

Indicato per l'accensione di legna e carbone. Non fa fumo ed è inodore. Da utilizzare in caminetti, grill e stufe. In bottiglia plastica dotata di tappo di sicurezza.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008257	PZ	12	12	ML 1000



RF0121 PELLET PULISCI STUFA

Realizzato a base di prodotti naturali e minerali. Indicato per la pulizia e la manutenzione di stufe a pellet. Evita gli accumuli di fuliggine da bracieri, condutture e canne fumarie di stufe a pellet. Utilizzato regolarmente, migliora l'efficacia del riscaldamento e regolarizza il consumo eccessivo di prodotto. Sacco da 2 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008259	CF	8	8	"Pellets clean"



RF0124 DIAVOLINA 'ACCENDIFUOCO'

Per accendere caminetti, grill e stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700820	CF	24	24	40 cubi - art. 15300



RF0451 ESPOSITORE DIAVOLINA ACCENDIFUOCO 40 CUBI DA BANCO

Pallbox in cartone autoesponente.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008198	CF	1	1	48 cf. cm.37 x 29 x h.29,5



RF0125 ESPOSITORE DIAVOLINA ACCENDIFUOCO 40 CUBI DA TERRA

Pallbox in cartone autoesponente.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008200	CF	1	1	240 cf. cm.39 x 59 x h.95
7008201	CF	1	1	270 cf. cm.41 x 59,5 x h.127





RF0126 DIAVOLINA 'ACCENDIFUOCO ECOLOGICA'

In legno naturale e paraffina che garantisce facili accensioni nel rispetto della natura.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008210	CF	24	24	28 cubi - art. 15312



RF0127 DIAVOLINA 'ACCENDIFUOCO/GRILL ECOLOGICA'

Per barbecue e camini. Realizzata con componenti ecologici che non producono cattivi odori e non sprigionano fumi che possono alterare il sapore dei cibi. Prodotto proveniente da energie rinnovabili e legno certificato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700824	CF	24	24	24 cubi - art. 15330



RF0128 DIAVOLINA 'ACCENDIFUOCO ECOLOGICA'

In legno naturale e paraffina che garantisce facili accensioni nel rispetto della natura. Prodotto certificato FSC, proveniente da energie rinnovabili.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008220	CF	6	6	100 cubi - art. 15317



RF0129 DIAVOLINA 'ECO RICCI'

Accendifuoco, spirali in legno e cera naturale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008216	CF	6	6	24 spirali - art. 15332



RF0130 DIAVOLINA 'SPAZZACAMINO'

Spazza chimicamente in pochi minuti la fuliggine da qualunque camino.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700840	PZ	12	12	gr. 270 - art. 15000



RF0131 DIAVOLINA 'CEPPO SPAZZACAMINO'

Messa direttamente nel fuoco ardente, nel bruciare, rilascia la polvere spazzacamino.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700848	PZ	6	6	art. 15030





RF0132 DIAVOLINA 'PELLET - SPAZZACAMINO'

Per eliminare gli accumuli di fuliggine dal braciere, dalle condutture e dalla canna fumaria delle stufe a pellet. Confezione da 1,5 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008212	CF	10	10	art. 15020



RF0334 BIDONE ASPIRACENERE 'KALOS'

Multifunzione, per aspirare ceneri da stufe, camini e barbecue. Con pulsante per lo scuotimento pneumatico del filtro. Completo di tubo flessibile resistente al calore da 150 cm e lancia metallica di 23 cm, cavo elettrico di alimentazione da 150 cm. Filtro Hepa, carrello con tre ruote pivotanti. Funzione soffiante. Non adatto per ceneri calde. Potenza 1200 W. Tensione 230V-50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007810	PZ	1	1	Lt. 25 - 1200 W

*Disponibili Ricambi.

*Fino ad esaurimento scorte



RF0134 BIDONE ASPIRACENERE 'MINICEN'

Per aspirare la cenere da stufe, camini e barbecue. Con filtro Hepa protetto da rete metallica. Tubo metallico flessibile da cm. 85 con lancia da cm. 20. Filtro ricambio 800751.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800682	PZ	1	1	Lt. 10 - 800 W

*Disponibili Ricambi.



RF0135 BIDONE ASPIRACENERE 'CENERILL'

Per aspirare la cenere da stufe, camini e barbecue. Con filtro Hepa protetto da rete metallica. Filtro ricambio 800751.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800778	PZ	1	1	Lt. 18 - 1000 W

*Disponibili Ricambi.



RF0136 BIDONE ASPIRACENERE 'CENETOP'

Per aspirare ceneri fredde da stufe, camini e barbecue. Con pulsante per lo scuotimento pneumatico del filtro. Completo di tubo flessibile da 130 cm e lancia metallica di 20 cm. Filtro Hepa protetto da rete metallica, prefiltro autoestinguente, carrello porta accessori con 4 ruote, spazzola snodata in plastica con setole in nylon. Funzione soffiante. Filtro ricambio 800757.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007794	PZ	1	1	Lt. 18 - 1200 W





RF0137 BIDONE ASPIRACENERE 'CENEPLUS'

Per aspirare la cenere da stufe, camini e barbecue. Carrello porta accessori. Dotato di 4 ruote. Con filtro Hepa protetto da rete metallica. Filtro ricambio 800757.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800700	PZ	1	1	Lt. 18 - 950 W

*Fino ad esaurimento scorte



RF0139 BIDONE ASPIRACENERE 'CENEHOT'

Indicato per aspirare ceneri calde (<math><40^{\circ}\text{C}</math>) da stufe, camini e barbecue. Tubo flessibile in metallo da 1,10 mt con lancia da 20 cm. Funzione di soffiaggio, filtro intercambiabile. Maniglia per il trasporto e carrello porta accessori. Dotato di 4 ruote. Con filtro Hepa protetto da doppia rete metallica. Ricambio filtro 800749.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800690	PZ	1	1	Lt. 18 - 950 W

*Disponibili Ricambi.



CA1906 BIDONE ASPIRATUTTO 'ASPI20L'

Compatto e potente da 1200 W, ideale per uso domestico e professionale. Con un capiente bidone in acciaio da 20 litri, aspira solidi e liquidi con forza di 17,5 Kpa e una portata di 30 L/sec. Dotato di funzione soffiante, è perfetto anche per rimuovere foglie o residui in aree difficili da raggiungere. Completo di accessori: tubo flessibile da 1,5 m, 2 prolunghe da 76 cm, spazzola per solidi e liquidi, lancia piatta, filtro a sacco e filtro per liquidi.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800806	PZ	1	1	Lt. 20 - 1200 W

*Disponibili Ricambi.



RF0452 BIDONE ASPIRACENERE '40178'

Per aspirare la cenere da stufe, camini e barbecue. Con filtro Hepa lavabile. Tubo metallico curvo. Ø serbatoio da 200 mm.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006840	PZ	1	1	Lt. 4 - 600 W



CA0405 BIDONE ASPIRATUTTO WET&DRY

Aspiratutto multifunzione, dotato di un serbatoio in acciaio inox robusto e resistente. Equipaggiato con un sistema di filtraggio avanzato, che lo rende ideale per l'aspirazione di polveri sottili, detriti bagnati e altre sostanze liquide. Completo di accessori: tubi estensibili, spazzole per pavimenti e tappeti, filtro per aspirare polveri sottili e liquidi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800772	PZ	1	1	Lt. 20 - 1200 W

*Disponibili Ricambi.



CA0412 BIDONE ASPIRATUTTO INOX 'AR'

Adatto per liquidi e polveri 3 in 1. Fusto raccolta in acciaio inossidabile, tubo aspirazione flessibile e resistente alla torsione. Portaccessori integrato. Gancio per il rimessaggio del cavo di alimentazione. Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Funzione soffiante, tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto. Filtro alta efficienza lavabile. Completo di spazzola pavimenti, bocchetta fessure, bocchettina, filtro cartuccia, tubo rigido, tubo aspirazione con gomito. Cavo elettrico da 5 metri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006994	PZ	1	1	"3370" Lt.20 - 1400 W
8006996	PZ	1	1	"3670" Lt.30 - 1600 W



CA1262 BIDONE ASPIRATUTTO INOX 'AR 3780'

Adatto per liquidi e polveri 4 in 1. Con presa per elettroutensile avvio automatico start/stop (potenza massima utensile 1600 watt). Fusto raccolta in acciaio inox, filtro alta efficienza, 1 sacchetto filtro carta. Con 4 ruote pivotanti. Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Posizione parcheggio durante le soste di lavoro. Gancio per rimessaggio cavo alimentazione. Funzione soffiante e drenante. Porta accessori integrato. Accessori in dotazione: filtro alta efficienza, filtro di carta, 2 prolunghe rigide in metallo, spazzola pavimenti, spazzola tappezzeria, bocchetta per fessure, bocchetta tonda e tubo flessibile da 2 metri. Cavo elettrico di 5 metri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006956	PZ	1	1	Lt. 50 - 1600 W



CA1506 BIDONE ASPIRATUTTO IN PLASTICA 'BXVC20PE'

Adatto per liquidi e polveri. Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente. Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione, porta accessori integrato. Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione, galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Funzione soffiante. Filtro in spugna. Aria aspirata 28 lt/s, depressione 17 kPa. Accessori: tubo aspirazione 1,2 mt, filtro, bocchetta fessure, 3 tubi aspirazione rigidi da 330 mm, filtro stoffa lavabile, spazzola pavimenti, spazzola tappeti. Con 4 ruote pivotanti. Cavo elettrico da 5 mt. Tensione 220-240V/50-60 Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006940	PZ	1	1	Lt. 20 - 1200 W



CA1648 BIDONE ASPIRATUTTO INOX 'BXVC30XDE'

Adatto per liquidi e polveri. Fusto raccolta in acciaio inox. Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione, porta accessori integrato. Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione, galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Funzione soffiante. Filtro in spugna. Aria aspirata 37 lt/s, depressione 19 kPa. Accessori: tubo aspirazione 1,5 mt, filtro, bocchetta fessure, 2 tubi aspirazione rigidi da 470 mm, filtro stoffa lavabile, spazzola pavimenti, spazzola tappeti, spazzola rotonda. Con 4 ruote pivotanti. Cavo elettrico da 5 mt. Tensione 220-240V/50-60 Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006932	PZ	1	1	Lt. 30 - 1600 W





RF0143 TUBO PER CANNA FUMARIA

In acciaio inox. Fornito senza guarnizioni. Consegnato scato-
lato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702180	PZ	4	4	ø cm 8 mt 0,5
7022002	PZ	4	4	ø cm 10 mt 0,5
7022004	PZ	2	2	ø cm 12 mt 0,5
7022006	PZ	2	2	ø cm 13 mt 0,5
7022008	PZ	2	16	ø cm 14 mt 0,5
7022010	PZ	2	2	ø cm 15 mt 0,5
7022012	PZ	2	2	ø cm 16 mt 0,5
7022020	PZ	2	2	ø cm 18 mt 0,5
7022024	PZ	2	2	ø cm 20 mt 0,5
7022032	PZ	4	4	ø cm 25 mt 0,5
7022034	PZ	4	4	ø cm 30 mt 0,5



RF0144 TUBO PER CANNA FUMARIA

In acciaio inox AISI 304. Fornito senza guarnizioni. Consegnato scato-
lato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702182	PZ	5	5	ø cm 8 mt. 1
702260	PZ	4	4	ø cm 10 mt 1
702262	PZ	4	4	ø cm 12 mt 1
702264	PZ	4	4	ø cm 13 mt 1
702266	PZ	5	5	ø cm 14 mt 1
702268	PZ	4	4	ø cm 15 mt 1
702270	PZ	2	2	ø cm 16 mt 1
702272	PZ	3	3	ø cm 18 mt 1
702274	PZ	2	2	ø cm 20 mt 1
702276	PZ	2	2	ø cm 25 mt 1
702278	PZ	2	2	ø cm 30 mt 1



RF0314 TUBO TELESCOPICO PER CANNA FUMARIA

In acciaio inox AISI 304. Utile per tratti rettilinei di lunghezza non coperta
dagli elementi standard o per compensare dilatazioni termiche su linee
in cui vi sono due punti fissi. Fornito senza guarnizioni. Dimensioni: ele-
mento fisso h. 55 mm, elemento telescopico chiuso h. 250 mm - aperto
h. 350 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7025900	PZ	1	15	ø cm 8
7025902	PZ	1	10	ø cm 10
7025916	PZ	1	15	ø cm 20
7025922	PZ	1	16	ø cm 25



RF0145 TUBO DOPPIA PARETE

In acciaio inox. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316,
esterno acciaio tipo AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7026800	PZ	1	12	ø cm 8/13 mt. 0,5
7026824	PZ	1	8	ø cm 8/13 mt. 1
7026010	PZ	1	10	ø cm 10/15 mt. 0,5
7026012	PZ	1	6	ø cm 13/18 mt. 0,5
7026014	PZ	1	3	ø cm 13/18 mt. 1
7026825	PZ	1	4	ø cm 10/15 mt. 1
7026802	PZ	1	6	ø cm 15/20 mt. 0,5
7026826	PZ	1	3	ø cm 15/20 mt. 1
702602	PZ	1	4	ø cm 20/25 mt. 0,5
7026830	PZ	1	2	ø cm 20/25 mt. 1
7026812	PZ	1	4	ø cm 25/30 mt. 0,5
7026832	PZ	1	2	ø cm 25/30 mt. 1





RF0309 RACCORDO A 'T'

In acciaio inox AISI 304. Attacco femmina. Fornito senza tappo recupero condensa.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7021900	PZ	1	114	ø cm 8
7021902	PZ	1	20	ø cm 10
7021904	PZ	1	15	ø cm 12
7021906	PZ	1	15	ø cm 13
7021908	PZ	1	15	ø cm 14
7021910	PZ	1	15	ø cm 15
7021912	PZ	1	12	ø cm 16
7021914	PZ	1	10	ø cm 18
7021916	PZ	1	10	ø cm 20
7021918	PZ	1	6	ø cm 25
7021920	PZ	1	2	ø cm 30



RF0301 TAPPO RECUPERO CONDENZA

Per raccordi in acciaio a 'T'. Senza tappo. AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7021130	PZ	1	50	Ø 8 cm
7021132	PZ	1	50	Ø 10 cm
7021134	PZ	1	40	Ø 12 cm
7021136	PZ	1	50	Ø 13 cm
7021137	PZ	1	50	Ø 14 cm
7021138	PZ	1	50	Ø 15 cm
7021140	PZ	1	25	Ø 16 cm
7021142	PZ	1	25	Ø 18 cm
7021144	PZ	1	20	Ø 20 cm
7021146	PZ	1	20	Ø 25 cm
7021148	PZ	1	10	Ø 30 cm



RF0312 GOMITO A 15°

In acciaio inox AISI 304. Spessore 0,5 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7025800	PZ	1	25	ø cm 8
7025802	PZ	1	18	ø cm 10
7025816	PZ	1	10	ø cm 20
7025822	PZ	1	15	ø cm 25



RF0313 GOMITO A 30°

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7025840	PZ	1	25	ø cm 8
7025842	PZ	1	18	ø cm 10
7025856	PZ	1	15	ø cm 20
7025862	PZ	1	5	ø cm 25





RF0148 GOMITO A 45°

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702184	PZ	1	152	ø cm 8
702510	PZ	1	50	ø cm 10
702512	PZ	1	100	ø cm 12
702516	PZ	1	25	ø cm 13
702518	PZ	1	48	ø cm 14
702519	PZ	1	50	ø cm 15
702520	PZ	1	36	ø cm 16
702522	PZ	1	20	ø cm 18
702524	PZ	1	96	ø cm 20
702526	PZ	1	50	ø cm 25
702528	PZ	1	6	ø cm 30



RF0149 GOMITO A 90°

In acciaio inox.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702186	PZ	1	144	ø cm 8
702540	PZ	1	25	ø cm 10
702542	PZ	1	100	ø cm 12
702514	PZ	1	15	ø cm 13
702546	PZ	1	10	ø cm 14
702548	PZ	1	24	ø cm 15
702550	PZ	1	24	ø cm 16
702552	PZ	1	20	ø cm 18
702554	PZ	1	30	ø cm 20
702556	PZ	1	25	ø cm 25
702558	PZ	1	10	ø cm 30



RF0311 GOMITO A 90° GIREVOLE

Consente di effettuare spostamenti da 0° a 90°. In acciaio inox AISI 316.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7025700	PZ	1	10	ø cm 8
7025702	PZ	1	5	ø cm 10
7025722	PZ	1	8	ø cm 25

*Fino ad esaurimento scorte



RF0150 GOMITO DOPPIA PARETE A 45°

In acciaio inox. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316, esterno acciaio tipo AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702624	PZ	1	1	ø cm 8/13
702626	PZ	1	1	ø cm 10/15
702627	PZ	1	1	ø cm 13/18
702628	PZ	1	1	ø cm 15/20
702632	PZ	1	1	ø cm 20/25
702634	PZ	1	1	ø cm 25/30





RF0151 MANICOTTO

In acciaio inox AISI 304. Attacco F/F.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702564	PZ	1	10	ø cm 8
702565	PZ	1	15	ø cm 10
702566	PZ	1	10	ø cm 12
702568	PZ	1	12	ø cm 13
702569	PZ	1	15	ø cm 14
702570	PZ	1	25	ø cm 15
702572	PZ	1	12	ø cm 16
702574	PZ	1	12	ø cm 18
702576	PZ	1	12	ø cm 20
702578	PZ	1	12	ø cm 25
702580	PZ	1	8	ø cm 30



RF0152 MANICOTTO

In acciaio inox AISI 304. Attacco M/M.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702582	PZ	1	10	ø cm 8
702583	PZ	1	10	ø cm 10
702584	PZ	1	12	ø cm 12
702586	PZ	1	12	ø cm 13
702588	PZ	1	15	ø cm 15
702590	PZ	1	12	ø cm 16
702592	PZ	1	12	ø cm 18
702594	PZ	1	12	ø cm 20
702596	PZ	1	12	ø cm 25
702598	PZ	1	8	ø cm 30



RF0153 MANICOTTO

Acciaio inox AISI 304. Attacco M/F.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7025100	PZ	1	10	Ø cm 8
7025101	PZ	1	10	Ø cm 10
7025102	PZ	1	12	Ø cm 12
7025104	PZ	1	12	Ø cm 13
7025105	PZ	1	15	Ø cm 14
7025106	PZ	1	15	Ø cm 15
7025108	PZ	1	12	Ø cm 16
7025110	PZ	1	12	Ø cm 18
7025112	PZ	1	12	Ø cm 20
7025114	PZ	1	24	Ø cm 25
7025116	PZ	1	8	Ø cm 30



RF0154 RACCORDO A 'Y' 135°

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702750	PZ	1	10	ø cm 15
702756	PZ	1	12	ø cm 20
702762	PZ	1	12	ø cm 25





RF0156 RACCORDO DOPPIA PARETE A 'T' 90°

In acciaio inox. Senza tappo. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316, esterno acciaio tipo AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702652	PZ	1	1	ø cm 25/30



RF0403 RACCORDO DOPPIA PARETE A 'T' 90°

In acciaio inox. Senza tappo. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316, esterno acciaio tipo AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7026700	PZ	1	15	ø cm 8/13
7026702	PZ	1	5	ø cm 10/15
7026704	PZ	1	4	ø cm 13/18
7026706	PZ	1	6	ø cm 15/20
7026712	PZ	1	2	ø cm 25/30
7026710	PZ	1	2	ø cm 20/25



RF0157 RACCORDO MONO/DOPPIA PARETE

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702684	PZ	1	1	M.P. ø 8 M - D.P. ø 15 F
702686	PZ	1	1	M.P. ø 10 M - D.P. ø 15 F
702692	PZ	1	10	M.P. ø 15 M - D.P. ø 20 F
702694	PZ	1	1	M.P. ø 16 M - D.P. ø 20 F

*Fino ad esaurimento scorte



RF0158 TAPPO DOPPIA PARETE

In acciaio inox. Per recupero condensa. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316, esterno acciaio tipo AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702658	PZ	1	1	ø cm 8/13
7026589	PZ	1	1	ø cm 10/15
7026592	PZ	1	1	ø cm 13/18
702660	PZ	1	1	ø cm 15/20
702664	PZ	1	1	ø cm 20/25
702666	PZ	1	1	ø cm 25/30



RF0159 RIDUZIONE

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701989	PZ	1	50	ø cm 14 M - 12 F
701991	PZ	1	25	ø cm 20 M - 18 F
701992	PZ	1	14	ø cm 25 M - 20 F
701994	PZ	1	3	ø cm 30 M - 20 F
701996	PZ	1	6	ø cm 30 M - 25 F





RF0182 GOMITO IN ACCIAIO ORIENTABILE

In acciaio alluminato di colore nero. Con ispezione. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702334	PZ	1	1	ø cm 12 - 90°
702335	PZ	1	1	ø cm 13 - 90°
702337	PZ	1	1	ø cm 15 - 90°



RF0183 GOMITO

In acciaio nero. Con ispezione. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702325	PZ	1	1	ø cm 12 - 90°



RF0184 TUBO IN ACCIAIO CON VALVOLA

In acciaio alluminato di colore nero. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702339	PZ	1	1	ø cm 12 x 25
702340	PZ	1	1	ø cm 13 x 25
702342	PZ	1	1	ø cm 15 x 25



RF0185 RACCORDO IN ACCIAIO A 'T'

In acciaio alluminato di colore nero. Con tappo recupero condensa. Spessore 2 mm. Attacco F/F. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702366	PZ	1	1	ø cm 12
702362	PZ	1	1	ø cm 13
702363	PZ	1	1	ø cm 15
702364	PZ	1	1	ø cm 16



RF0383 FASCETTA DI BLOCCAGGIO PER TUBI 'PELLET'

In acciaio verniciato nero. Per l'installazione su tubi in acciaio nero da 1,2 mm di spessore. Indicata per aumentare la resistenza meccanica nella giunzione tra due elementi per l'intubamento dei condotti fumari.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7039620	PZ	1	10	ø cm 8
7039622	PZ	1	10	ø cm 10



RF0192 TUBO 'PELLET'

In acciaio Fe nero. Spessore 1,2 mm. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e anti graffio. Completo di guarnizioni. Per uso interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702290	PZ	2	2	ø cm 8 x 25
702292	PZ	2	2	ø cm 8 x 50
702294	PZ	2	2	ø cm 8 x 100
702296	PZ	2	2	ø cm 10 x 50
702298	PZ	2	2	ø cm 10 x 100



RF0193 GOMITO 'PELLET'

In acciaio Fe nero. Spessore 1,2 mm. Per uso interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702316	PZ	2	2	ø cm 8 - 45°
702318	PZ	1	1	ø cm 8 - 90°
702320	PZ	2	2	ø cm 10 - 45°
702322	PZ	1	1	ø cm 10 - 90°



RF0194 GOMITO 'PELLET'

In acciaio Fe nero. Con ispezione. Spessore 1,2 mm. Per uso interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702319	PZ	1	1	ø cm 8 - 90°
702324	PZ	1	1	ø cm 10 - 90°



RF0195 RACCORDO A T 'PELLET'

In acciaio Fe nero. Con tappo recupero condensa. Spessore 1,2 mm. Per uso interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702360	PZ	1	1	ø cm 8
702361	PZ	1	1	ø cm 10



RF0196 MANICOTTO 'PELLET'

In acciaio Fe nero. Spessore 1,2 mm. Per uso interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702468	PZ	1	10	ø cm 8 M/M
702470	PZ	1	10	ø cm 8 F/F
702471	PZ	1	10	ø cm 10 M/M





RF0180 TUBO IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e anti graffio. Temperatura di esercizio max. 400°. Spessore 2 mm. Per uso interno, specifico per stufe a legna.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702306	PZ	1	2	ø cm 12 x 50
702308	PZ	1	1	ø cm 12 x 100
702310	PZ	1	2	ø cm 13 x 50
702300	PZ	1	1	ø cm 13 x 100
702311	PZ	1	2	ø cm 14 x 50
702301	PZ	1	1	ø cm 14 x 100
702312	PZ	1	2	ø cm 15 x 50
702302	PZ	1	1	ø cm 15 x 100
702314	PZ	1	2	ø cm 16 x 50
702304	PZ	1	1	ø cm 16 x 100



RF0181 GOMITO IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e anti graffio. Temperatura di esercizio max. 400°. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702370	PZ	1	1	ø cm 12 - 45°
702376	PZ	1	1	ø cm 12 - 90°
702372	PZ	1	1	ø cm 13 - 45°
702378	PZ	1	1	ø cm 13 - 90°
702374	PZ	1	1	ø cm 15 - 45°
702380	PZ	1	1	ø cm 15 - 90°
702375	PZ	1	1	ø cm 16 - 45°
702382	PZ	1	1	ø cm 16 - 90°



RF0178 TUBO FLESSIBILE

In alluminio. Per uso civile ed industriale. Spessore 1,25 mm, temperatura di funzionamento/resistenza max +250° C. Estensibile fino a 3 metri. Colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703108	PZ	11	11	ø cm 8
703110	PZ	6	6	ø cm 10
703113	PZ	6	6	ø cm 12
703114	PZ	6	6	ø cm 13
703111	PZ	6	6	ø cm 14




RF0179 TUBO FLESSIBILE

In alluminio. Per uso civile ed industriale. Spessore 1,25 mm, temperatura di funzionamento/resistenza max +250° C. Estensibile fino a 3 metri. Colore naturale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703100	PZ	11	11	ø cm 8
703102	PZ	6	6	ø cm 10
703104	PZ	6	6	ø cm 11
703106	PZ	6	6	ø cm 12
7031067	PZ	6	6	ø cm 13
703107	PZ	6	6	ø cm 14
703118	PZ	6	6	ø cm 15
703120	PZ	6	6	ø cm 16
703122	PZ	6	6	ø cm 18
703124	PZ	6	6	ø cm 20
703126	PZ	2	2	ø cm 25
703128	PZ	2	2	ø cm 30





RF0472 TUBO SMALTATO PER STUFE

In acciaio porcellanato. Resistenza al fuoco (senza elastomero di tenuta) rispondente alle norme DN 100-150 T600-G300 e resistente alla penetrazione di condensa. Tenuta ai gas N1 (senza elastomero). Conforme a UNI 1856-2:2009.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7014600	PZ	1	12	cm 50 ø 10 bianco
7014602	PZ	1	12	cm 50 ø 12 bianco
7014606	PZ	1	7	cm 50 ø 15 bianco
7014610	PZ	1	12	cm 50 ø 10 nero lucido
7014604	PZ	1	9	cm 50 ø 13 bianco
7014612	PZ	1	12	cm 50 ø 12 nero lucido
7014614	PZ	1	9	cm 50 ø 13 nero lucido
7014616	PZ	1	7	cm 50 ø 15 nero lucido
7014620	PZ	1	12	cm 50 ø 10 marrone
7014622	PZ	1	12	cm 50 ø 12 marrone
7014624	PZ	1	9	cm 50 ø 13 marrone
7014626	PZ	1	7	cm 50 ø 15 marrone
7014650	PZ	1	12	cm 100 ø 10 bianco
7014652	PZ	1	12	cm 100 ø 12 bianco
7014654	PZ	1	9	cm 100 ø 13 bianco
7014656	PZ	1	7	cm 100 ø 15 bianco
7014670	PZ	1	12	cm 100 ø 10 nero lucido
7014672	PZ	1	12	cm 100 ø 12 nero lucido
7014674	PZ	1	9	cm 100 ø 13 nero lucido
7014676	PZ	1	7	cm 100 ø 15 nero lucido
7014680	PZ	1	12	cm 100 ø 10 marrone
7014682	PZ	1	12	cm 100 ø 12 marrone
7014684	PZ	1	9	cm 100 ø 13 marrone
7014686	PZ	1	7	cm 100 ø 15 marrone



RF0473 GOMITO SMALTATO PER STUFE

In acciaio porcellanato, pieghettato. Resistenza al fuoco (senza elastomero di tenuta) rispondente alle norme DN 100-150 T600-G300 e resistente alla penetrazione di condensa. Tenuta ai gas N1 (senza elastomero). Conforme a UNI 1856-2:2009.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7014700	PZ	1	12	ø 10 - 45° colore bianco
7014702	PZ	1	12	ø 12 - 45° colore bianco
7014704	PZ	1	9	ø 13 - 45° colore bianco
7014706	PZ	1	6	ø 15 - 45° colore bianco
7014710	PZ	1	12	ø 10 - 45° colore nero lucido
7014712	PZ	1	12	ø 12 - 45° colore nero lucido
7014714	PZ	1	9	ø 13 - 45° colore nero lucido
7014716	PZ	1	6	ø 15 - 45° colore nero lucido
7014720	PZ	1	12	ø 10 - 45° colore marrone
7014722	PZ	1	12	ø 12 - 45° colore marrone
7014724	PZ	1	9	ø 13 - 45° colore marrone
7014726	PZ	1	6	ø 15 - 45° colore marrone



RF0474 GOMITO SMALTATO PER STUFE

In acciaio porcellanato, pieghettato. Resistenza al fuoco (senza elastomero di tenuta) rispondente alle norme DN 100-150 T600-G300 e resistente alla penetrazione di condensa. Tenuta ai gas N1 (senza elastomero). Conforme a UNI 1856-2:2009.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7014742	PZ	1	12	ø 12 - 90° colore bianco
7014744	PZ	1	9	ø 13 - 90° colore bianco
7014746	PZ	1	6	ø 15 - 90° colore bianco
7014750	PZ	1	12	ø 10 - 90° nero lucido
7014740	PZ	1	12	ø 10 - 90° colore bianco
7014752	PZ	1	12	ø 12 - 90° nero lucido
7014754	PZ	1	9	ø 13 - 90° nero lucido
7014756	PZ	1	6	ø 15 - 90° nero lucido
7014760	PZ	1	12	ø 10 - 90° marrone
7014762	PZ	1	12	ø 12 - 90° marrone
7014764	PZ	1	9	ø 13 - 90° marrone
7014766	PZ	1	6	ø 15 - 90° marrone



RF0188 RIDUZIONE IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701980	PZ	1	12	ø cm 13 F-12 M
701982	PZ	1	6	ø cm 15 F-12 M
701984	PZ	1	20	ø cm 15 F-13 M
701986	PZ	1	1	ø cm 15 F-14 M



RF0189 AUMENTO IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702460	PZ	1	5	ø cm 12 F-13 F
702462	PZ	1	10	ø cm 12 F-15 F



RF0186 MANICOTTO IN ACCIAIO NERO

In acciaio alluminato. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7024710	PZ	1	1	ø cm 10 F/F - sp.1,2 mm (pellet)
702488	PZ	1	12	ø cm 12 M/M - sp.2 mm (legna)
702472	PZ	1	12	ø cm 12 F/F - sp.2 mm (legna)
702490	PZ	1	12	ø cm 13 M/M - sp.2 mm (legna)
702474	PZ	1	12	ø cm 13 F/F - sp.2 mm (legna)
702494	PZ	1	15	ø cm 15 M/M - sp.2 mm (legna)
702478	PZ	1	15	ø cm 15 F/F - sp.2 mm (legna)



RF0160 AUMENTO

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702000	PZ	1	8	cm 20 x 20 - ø cm 20
702002	PZ	1	10	cm 25 x 25 - ø cm 25
702004	PZ	1	8	cm 30 x 30 - ø cm 30



RF0161 AUMENTO

Questo elemento consente di aumentare il diametro della canna fumaria. In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702158	PZ	1	25	8 M - ø cm 10 F
702160	PZ	1	10	8 M - ø cm 12 F
702161	PZ	1	25	10 M - ø cm 12 F
702162	PZ	1	40	12 M - ø cm 16 F
702163	PZ	1	10	13 M - ø cm 15 F
702164	PZ	1	30	13 M - ø cm 18 F
702166	PZ	1	12	15 M - ø cm 20 F
702167	PZ	1	30	16 M - ø cm 18 F
702168	PZ	1	25	16 M - ø cm 20 F
702172	PZ	1	12	20 M - ø cm 25 F





RF0162 FUMAIOLO AD 'H' ANTIVENTO

In lamiera zincata. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703430	PZ	1	1	ø cm 20



RF0163 FUMAIOLO GIREVOLE

In lamiera zincata, con cuscinetto a bagno d'olio. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703610	PZ	1	1	ø cm 10
703612	PZ	1	1	ø cm 12
703614	PZ	1	1	ø cm 13
703616	PZ	1	1	ø cm 14
703618	PZ	1	1	ø cm 15
703620	PZ	1	1	ø cm 16
703622	PZ	1	1	ø cm 18
703624	PZ	1	1	ø cm 20
703626	PZ	1	1	ø cm 25
703628	PZ	1	1	ø cm 30



RF0164 FUMAIOLO GIREVOLE

In lamiera zincata, con cuscinetto a bagno d'olio. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703640	PZ	1	1	cm 20 x 20
703642	PZ	1	1	cm 22 x 22
703644	PZ	1	1	cm 25 x 25
703646	PZ	1	1	cm 27 x 27
703650	PZ	1	1	cm 32 x 32
703654	PZ	1	1	cm 37 x 37
703658	PZ	1	1	cm 42 x 42



RF0169 FUMAIOLO A CAPPELLO 'QUATTRO VENTI'

Elemento terminale della canna fumaria con disco anti-pioggia, usato come protezione dalle intemperie. In acciaio inox AISI 304. Attacco maschio. Base Tonda.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702192	PZ	1	1	ø cm 8
703508	PZ	1	1	ø cm 10
703510	PZ	1	1	ø cm 12
703512	PZ	1	1	ø cm 13
703513	PZ	1	1	ø cm 14
703514	PZ	1	1	ø cm 15
703516	PZ	1	1	ø cm 16
703518	PZ	1	1	ø cm 18
703560	PZ	1	1	ø cm 20
703562	PZ	1	1	ø cm 25
7035628	PZ	1	1	ø cm 30



RF0170 FUMAIOLO A CAPPELLO 'QUATTRO VENTI'

Elemento terminale della canna fumaria con disco anti-pioggia, usato come protezione dalle intemperie. In acciaio inox AISI 304. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703572	PZ	1	1	cm 20 x 20
703574	PZ	1	1	cm 22 x 22
703564	PZ	1	1	cm 25 x 25
703565	PZ	1	1	cm 27 x 27
703566	PZ	1	1	cm 30 x 30
703567	PZ	1	1	cm 32 x 32
703568	PZ	1	1	cm 35 x 35
703569	PZ	1	1	cm 37 x 37
703570	PZ	1	1	cm 42 x 42





RF0171 FUMAIOLO RADIANTE

In lamiera zincata, con cuscinetto a bagno d'olio. Agevola, in maniera più rapida, l'emissione dei fumi. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703668	PZ	1	1	ø cm 10
7036688	PZ	1	1	ø cm 12
703669	PZ	1	1	ø cm 13
703666	PZ	1	1	ø cm 15
703670	PZ	1	1	ø cm 20
703672	PZ	1	1	ø cm 25



RF0172 FUMAIOLO RADIANTE

In lamiera zincata, con cuscinetto a bagno d'olio. Agevola, in maniera più rapida, l'emissione dei fumi. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703680	PZ	1	1	cm 20 x 20
703682	PZ	1	1	cm 22 x 22
703684	PZ	1	1	cm 25 x 25
703686	PZ	1	1	cm 27 x 27
703690	PZ	1	1	cm 32 x 32
703694	PZ	1	1	cm 37 x 37
703698	PZ	1	1	cm 42 x 42



RF0173 FUMAIOLO RADIANTE

In acciaio inox AISI 304, con cuscinetto a bagno d'olio. Agevola in maniera più rapida l'emissione di fumi. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703708	PZ	1	1	ø cm 8
703710	PZ	1	1	ø cm 10
703712	PZ	1	1	ø cm 12
703714	PZ	1	1	Ø. cm 13
703716	PZ	1	1	ø cm 14
703717	PZ	1	1	ø cm 15
7037177	PZ	1	1	ø cm 16
703719	PZ	1	1	ø cm 18
703722	PZ	1	1	ø cm 20
703724	PZ	1	1	ø cm 25
703726	PZ	1	1	ø cm 30



RF0174 FUMAIOLO RADIANTE

In acciaio inox AISI 304, con cuscinetto a bagno d'olio. Agevola, in maniera più rapida, l'emissione dei fumi. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703742	PZ	1	1	cm 20 x 20
703743	PZ	1	1	cm 22 x 22
703744	PZ	1	1	cm 25 x 25
703746	PZ	1	1	cm 27 x 27
703748	PZ	1	1	cm 30 x 30
703750	PZ	1	1	cm 32 x 32
703752	PZ	1	1	cm 35 x 35
703754	PZ	1	1	cm 37 x 37
703756	PZ	1	1	cm 40 x 40
703758	PZ	1	1	cm 42 x 42





RF0165 FUMAIOLO A CAPPELLO

In lamiera zincata. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703524	PZ	1	16	ø cm 20
703526	PZ	1	8	ø cm 25



RF0166 FUMAIOLO A CAPPELLO

In lamiera zincata. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703532	PZ	1	1	cm 20 x 20
703534	PZ	1	1	cm 25 x 25



RF0167 FUMAIOLO A CAPPELLO

In acciaio inox AISI 304. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702190	PZ	1	40	ø cm 8
703540	PZ	1	30	ø cm 10
703542	PZ	1	20	ø cm 12
703544	PZ	1	20	ø cm 13
703546	PZ	1	18	ø cm 14
703548	PZ	1	12	ø cm 15
703550	PZ	1	12	ø cm 16
703552	PZ	1	16	ø cm 18
703554	PZ	1	16	ø cm 20
703556	PZ	1	8	ø cm 25
703558	PZ	1	5	ø cm 30



RF0371 FUMAIOLO A CAPPELLO ANTIPIOGGIA

In acciaio inox AISI 304. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7035900	PZ	1	1	Ø cm 8
7035902	PZ	1	1	Ø cm 10
7035904	PZ	1	1	Ø cm 12
7035910	PZ	1	1	Ø cm 15
7035916	PZ	1	1	Ø cm 20
7035922	PZ	1	1	Ø cm 25
7035924	PZ	1	1	Ø cm 30



RF0168 FUMAIOLO A CAPPELLO DOPPIA PARETE 'ANTIVENTO'

In acciaio inox. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316, esterno acciaio tipo AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702670	PZ	1	1	Ø 8/13 cm
702671	PZ	1	1	Ø 10/15 cm
7026711	PZ	1	1	Ø 13/18 cm
702672	PZ	1	1	ø 15/20 cm
702676	PZ	1	1	ø 20/25 cm
702678	PZ	1	1	ø 25/30 cm



RF0176 FUMAIOLO ELETTRICO - ASPIRAFUMO

Aspiratore per fumo, ideale per eliminare fuoriuscite di fumo dovute al cattivo funzionamento della canna fumaria. Dotato di attacco elettrico e fornito di un sistema di protezione interna per gli sbalzi di tensione. Completo di variatore di velocità, da collocare nelle vicinanze del camino in grado di depressurizzare il canale/sistema creando aspirazione forzata all'interno dello stesso. Applicazione a tetto, su condotti destinati allo smaltimento in atmosfera di fumi generati da combustione di apparecchi a legna o in caso di ambienti in cui si necessita un'attività di riciclo. Attacco quadro. Conforme alle normative di sicurezza CE.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703794	PZ	1	1	radiante - da cm 30 a 40



RF0177 REGOLATORE DI VELOCITA'

Per fumaiolo elettrico.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703787	PZ	1	1	quattro velocità



RF0197 FUMAIOLO A CAPPELLO 'CINESE'

Elemento che va usato sulla sommità di canne fumarie come protezione dalle precipitazioni. In acciaio AISI 304 nero opaco. Attacco maschio. Serie Pellet.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702284	PZ	1	2	Ø 8 cm
702288	PZ	1	1	Ø 10 cm



RF0374 FUMAIOLO A CAPPELLO 'QUATTRO VENTI'

Elemento terminale della canna fumaria, usato come protezione dalle intemperie in zone particolarmente ventose. In acciaio inox AISI 304, verniciato nero. Attacco maschio, base tonda. Serie Pellet.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7022870	PZ	1	1	Ø 8 cm
7022874	PZ	1	1	Ø 10 cm



RF0198 ESALATORE GRIGLIATO A TAPPO

In acciaio inox AISI 304. Adatto per tubi di caldaie e di stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7019010	PZ	1	100	Ø 80





RF0370 ESALATORE GRIGLIATO A CAPPELLO

In acciaio inox AISI 304. Utilizzato in posizione orizzontale, è adatto per tubi di caldaie e di stufe come protezione da precipitazioni atmosferiche.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7019050	PZ	1	27	Ø 8 cm
7019052	PZ	1	10	Ø 10 cm



RF0199 ESALATORE ANTIVENTO

In lamiera smaltata. Adatto per caldaie e scaldabagni a gas a camera aperta. Altezza cm 45.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7019020	PZ	1	15	Ø 80
7019022	PZ	1	15	Ø 100
7019023	PZ	1	22	Ø 110
7019024	PZ	1	19	Ø 120
7019026	PZ	1	5	Ø 140



ID0942 ROSETTA COPRITUBO

Per tubi rame, universale. In PVC apribile, Ø mm. 10/18.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
204738	PZ	25	25	foro mm 10-18



RF0200 TAPPO ANTIPIOGGIA GRIGLIATO

In acciaio inox AISI 304. Adatto per tubi di caldaie e di stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7019030	PZ	1	1	Ø 80 - naturale
7019032	PZ	1	10	Ø 100 - naturale
7019040	PZ	1	1	Ø 80 - verniciato nero
7019042	PZ	1	1	Ø 100 - verniciato nero



RF0205 FASCETTA DI BLOCCAGGIO

In acciaio inox AISI 316.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703896	PZ	10	1000	ø cm 8
703895	PZ	10	600	ø cm 10
703897	PZ	10	240	ø cm 12
703898	PZ	10	400	ø cm 13
703899	PZ	10	260	ø cm 14
703900	PZ	10	300	ø cm 15
703902	PZ	10	300	ø cm 16
703904	PZ	10	200	ø cm 18
703906	PZ	10	180	ø cm 20
703908	PZ	10	120	ø cm 25
703910	PZ	10	120	ø cm 30





RF0362 FASCETTA DI BLOCCAGGIO PER TUBI DOPPIA PARETE

Indicata per aumentare la resistenza meccanica nella giunzione tra due elementi per l'intubamento dei condotti fumari. In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7039600	PZ	1	50	ø cm 8/13
7039602	PZ	1	30	ø cm 10/15
7039604	PZ	1	10	ø cm 13/18
7039606	PZ	1	60	ø cm 15/20
7039610	PZ	1	50	ø cm 20/25
7039612	PZ	1	50	ø cm 25/30



RF0406 GUARNIZIONE IN SILICONE

Resistente fino a 200°.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7039340	PZ	10	1000	ø cm 8 - h. 9 mm
7039342	PZ	10	10	ø cm 10 - h. 9 mm
7039344	PZ	10	10	ø cm 12 - h. 9 mm
7039346	PZ	10	10	ø cm 13 - h. 9 mm
7039348	PZ	10	10	ø cm 14 - h. 9 mm
7039349	PZ	10	10	ø cm 15 - h. 9 mm
7039350	PZ	10	10	ø cm 16 - h. 9 mm
7039352	PZ	10	200	ø cm 18 - h. 9 mm
7039354	PZ	10	10	ø cm 20 - h. 9 mm
7039356	PZ	10	10	ø cm 25 - h. 9 mm
7039358	PZ	10	10	ø cm 30 - h. 9 mm



RF0407 GUARNIZIONE IN SILICONE LABBRO ALTO

Specifica per tubi pellet. Resistente fino a 200°.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7039500	PZ	10	10	ø cm 8 - h. 12 mm
7039502	PZ	10	10	ø cm 10 - h. 12 mm




RF0175 ROSONE IN ACCIAIO INOX

Per uso interno. AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7023202	PZ	1	10	ø cm 10
7023210	PZ	1	10	ø cm 15


*Fino ad esaurimento scorte



RF0391 ROSONE IN ACCIAIO

Tipo regolabile. Per uso interno, in acciaio AISI 304. Asola di regolazione 22 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7023250	PZ	1	10	ø cm 8
7023252	PZ	1	10	ø cm 10
7023254	PZ	1	10	ø cm 12
7023256	PZ	1	10	ø cm 13
7023258	PZ	1	10	ø cm 14
7023260	PZ	1	10	ø cm 15
7023262	PZ	1	10	ø cm 16
7023264	PZ	1	10	ø cm 18
7023266	PZ	1	10	ø cm 20
7023268	PZ	1	10	ø cm 25
7023269	PZ	1	10	ø cm 30





RF0190 ROSONE ELLITTICO IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Per inclinazioni a 45°. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702386	PZ	1	1	ø cm 8 - spessore 1,2 mm
702388	PZ	1	1	ø cm 10 - spessore 1,2 mm
702390	PZ	1	10	ø cm 12 - spessore 2 mm
702392	PZ	1	10	ø cm 13 - spessore 2 mm
702394	PZ	1	10	ø cm 15 - spessore 2 mm
702396	PZ	1	10	ø cm 16 - spessore 2 mm



RF0191 ROSONE IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702326	PZ	1	50	ø cm 8 - spessore 1,2 mm
702327	PZ	1	15	ø cm 10 - spessore 1,2 mm
7023270	PZ	1	1	ø cm 12 - spessore 2 mm
7023272	PZ	1	20	ø cm 13 - spessore 2 mm
7023274	PZ	1	1	ø cm 15 - spessore 2 mm
7023276	PZ	1	10	ø cm 16 - spessore 2 mm



RF0475 ROSONE VERNICIATO

In lamiera.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7021310	PZ	1	30	ø cm 10 - bianco (senza tappo)
7021312	PZ	1	30	ø cm 12 - bianco
7021314	PZ	1	36	ø cm 13 - bianco
7021316	PZ	1	12	ø cm 15 - bianco
7021320	PZ	1	30	ø cm 10 - marrone (senza tappo)
7021322	PZ	1	30	ø cm 12 - marrone
7021324	PZ	1	36	ø cm 13 - marrone
7021326	PZ	1	12	ø cm 15 - marrone
7021330	PZ	1	30	ø cm 10 - nero (senza tappo)
7021332	PZ	1	30	ø cm 12 - nero
7021334	PZ	1	36	ø cm 13 - nero
7021336	PZ	1	12	ø cm 15 - nero

RF0215 COLLARE REGGITUBO PER STUFE

Con tassello e distanziatore regolabile.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702070	PZ	1	100	cm 8 >15 - bianco
702072	PZ	1	100	cm 8 >15 - marrone
702074	PZ	1	100	cm 8 >15 - nero

RF0187 COLLARE REGGITUBO REGOLABILE

In acciaio alluminato di colore nero. Regolazione mm 145 > 245. Spessore 2 mm. Per uso interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702346	PZ	1	20	ø cm 8
702347	PZ	1	20	ø cm 10
702348	PZ	1	1	ø cm 12
702350	PZ	1	20	ø cm 13
702352	PZ	1	30	ø cm 15
702354	PZ	1	1	ø cm 16





RF0384 COLLARE REGGITUBO NERVATO PER TUBI 'PELLET'

In acciaio verniciato nero. Per l'ancoraggio di canali di fumo con tubi in acciaio nero da 1,2 mm di spessore. Completo di vite e tassello.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7039640	PZ	2	50	ø cm 8
7039642	PZ	1	1	ø cm 10



RF0202 COLLARE PER CANNE FUMARIE

In lamiera zincata. Completo di vite e tassello. Dimensioni corpo collare 27x1,5 mm. Tassello 10x60, perno 8x90, attacco M8.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703322	PZ	2	50	ø cm 20
703324	PZ	2	2	ø cm 25
703340	PZ	2	2	cm 20 x 20
703344	PZ	2	2	cm 25 x 25



RF0203 COLLARE PER CANNE FUMARIE

In acciaio inox. Completo di vite e tassello M8.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703356	PZ	2	100	ø cm 8
703360	PZ	2	150	ø cm 10
703362	PZ	2	50	ø cm 12
703364	PZ	2	50	ø cm 13
703366	PZ	2	50	ø cm 14
703368	PZ	2	50	ø cm 15
703370	PZ	2	50	ø cm 16
703372	PZ	2	50	ø cm 18
703374	PZ	2	50	ø cm 20
703376	PZ	2	30	ø cm 25
703378	PZ	2	50	ø cm 30



RF0408 COLLARE DI FISSAGGIO TIPO 'OMEGA'

In acciaio inox AISI 316. Spessore 0,5 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7038860	PZ	1	25	ø cm 8
7038864	PZ	1	60	ø cm 10
7038870	PZ	1	60	ø cm 12
7038871	PZ	1	25	ø cm 13
7038875	PZ	1	20	ø cm 14
7038872	PZ	1	45	ø cm 15



RF0204 COLLARE DI FISSAGGIO 'OMEGA'

In acciaio inox AISI 316.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703882	PZ	1	20	ø cm 16

*Fino ad esaurimento scorte

RF0408 COLLARE DI FISSAGGIO TIPO 'OMEGA'

In acciaio inox AISI 316. Spessore 0,5 mm.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7038874	PZ	1	40	ø cm 16
7038876	PZ	1	40	ø cm 18
7038880	PZ	1	350	ø cm 20
7038882	PZ	1	90	ø cm 25
7038884	PZ	1	80	ø cm 30

RF0216 STENDIBIANCHERIA A RAGGIERA PER STUFE

In acciaio verniciato a polvere epissidica ad alta gradazione di resistenza al calore. Collare regolabile da 8 a 13 cm, è corredato di sei astine in filo di acciaio. Confezionato in busta singola, montato.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702080	PZ	6	24	bianco
702082	PZ	6	24	marrone
702083	PZ	6	24	nero



RF0217 SERRANDOLA

In lamiera zincata. Per la regolazione del flusso dei fumi nelle canne fumarie.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702132	PZ	1	1	ø cm 12



RF0218 NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO 'SMOKE'

Resistente ad altissime temperature. Consente di coibentare ed isolare zone metalliche che arrivano ad alta temperatura, grazie alla pellicola di alluminio adesivo si attacca e si modella in funzione del supporto dove aderisce.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9003410	PZ	1	30	mm. 40 x 9 mt - col. naturale
9003412	PZ	1	30	mm. 40 x 9 mt - col. bianco
9003414	PZ	1	30	mm. 40 x 9 mt - col. marrone
9003416	PZ	1	30	mm. 40 x 9 mt - col. nero



RF0377 NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO

Indicato per applicazioni in impianti di riscaldamento e ventilazione. Adatto ove risultino necessarie giunzioni. Altamente adesivo, si attacca e si modella in funzione del supporto dove aderisce. Spessore 25 micron. Temperatura di utilizzo: da -20 a +110 gradi C. Colore alluminio naturale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9003430	PZ	1	24	mm. 50 x 50 mt



RF0219 MOLLA FLESSIBILE PER SCOVOLO

In acciaio. Consente allo scovolo di raggiungere una curva di 90°. Attacco maschio/femmina 12 MA.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700926	PZ	1	25	cm 25



RF0220 KIT SPAZZACAMINO

Composte da 5 aste + scovolo ø 250.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700910	CF	1	12	mt. 7



RF0221 ASTA PER SCOVOLO

In polipropilene.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700918	CF	1	1	cm 100 cf. - 6 pz
700920	PZ	25	25	cm 100
700922	PZ	12	25	cm 200





RF0230 PIANO LISCIO PER CAMINO

In ghisa.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
704040	PZ	1	1	cm 40 x 40 - sp. 0,8 mm
704042	PZ	1	1	cm 50 x 50 - sp. 0,8 mm
704046	PZ	1	1	cm 50 x 60 - sp. 1,0 mm

RF0222 SCOVOLO PER CAMINI 'TONDO'

In acciaio piatto. Per la pulizia di canne fumarie. Attacco maschio 12 MA.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700948	PZ	1	6	ø cm 12
700950	PZ	1	6	ø cm 15
700952	PZ	1	6	ø cm 20
700954	PZ	1	6	ø cm 25
700956	PZ	1	6	ø cm 30
700958	PZ	1	6	ø cm 40



RF0223 SCOVOLO PER CAMINI 'QUADRO'

In acciaio piatto. Per la pulizia di canne fumarie. Attacco maschio 12 MA.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700970	PZ	1	6	cm 20 x 20
700972	PZ	1	6	cm 25 x 25
700974	PZ	1	6	cm 30 x 30



RF0224 SCOVOLO PER TUBI

In filo di acciaio temprato. Per la pulizia di caldaie e tubi in genere. Attacco maschio 12 MA.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700980	PZ	12	12	ø cm 3
700981	PZ	12	12	ø cm 4
700984	PZ	12	12	ø cm 5
700986	PZ	12	12	ø cm 6
700988	PZ	12	12	ø cm 8
700990	PZ	1	12	ø cm 10
700992	PZ	1	12	ø cm 12
700993	PZ	1	12	ø cm 13



RF0225 SCOVOLO PER CAMINI 'PROFESSIONALE'

In nylon. Ideale per la pulizia di canne fumarie in acciaio inox. Attacco maschio 12 MA.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700940	PZ	1	6	ø cm 15
700942	PZ	1	6	ø cm 20
700944	PZ	1	6	ø cm 25
700946	PZ	1	6	ø cm 30



KONCRETO

BK0460 SCOVOLO PER TUBI

In filo di acciaio temprato. Per la pulizia di caldaie e tubi in genere. Attacco maschio 12 MA. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
070100	BL	1	1	Ø cm. 3 - pz 1
070102	BL	1	1	Ø cm. 4 - pz 1
070104	BL	1	1	Ø cm. 5 - pz 1
070106	BL	1	1	Ø cm. 6 - pz 1
070108	BL	1	1	Ø cm. 8 - pz 1



RF0226 SCOVOLO PER CAMINI

In nylon. Ideale per la pulizia di canne fumarie in acciaio inox. Attacco maschio 12 MA.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700994	PZ	1	12	ø cm 8



RF0227 KIT PULI PELLET

Composto da 1 asta flessibile tonda in vetroresina da 2 mt, 1 impugnatura ergonomica in plastica, scovolo Ø mm 80. Adatto per la pulizia dello scarico fumi delle stufe a pellet.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700914	PZ	1	6	kit "EKO"



RF0228 SCOVOLO PER PULIZIA CALORIFERI

Con manico flessibile.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7009310	PZ	1	30	ø mm 45 - lungh. cm 92



RF0229 CONVERSA REGOLABILE

Per camini, in lamiera zincata.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703410	PZ	1	1	cm 18 > 30
703414	PZ	1	1	cm 30 > 55
703418	PZ	1	1	cm 50 > 90




RF0231 PEDANA SALVAPAVIMENTO

In acciaio nero.




CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700005	PZ	1	1	Spessore mm 2 - cm 60 x 80
700003	PZ	1	1	Spessore mm 2 - cm 100 x 90



RF0233 GRIGLIA PER STUFE E FORNELLI

In ghisa.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
704112	PZ	1	1	cm 20 x 20
704114	PZ	1	1	cm 20 x 30

RF0234 AERATORE PER FINESTRE

In plastica chiara similvetro. Supporto ad incasso, applicabile direttamente su vetro. Dotato di sistema apertura/chiusura che consente il ricircolo di aria negli ambienti senza necessariamente aprire la finestra.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701294	PZ	1	6	Ø foro mm. 200

*Fino ad esaurimento scorte

LA VENTILAZIONE

RF0238 GRIGLIA AERAZIONE 'EXTRA'

In ABS bianco, da incasso. Con rete.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701062	PZ	1	30	Ø cm 7,7
701068	PZ	1	20	Ø cm 9,7
701074	PZ	1	20	Ø cm 12,1

LA VENTILAZIONE

RF0239 GRIGLIA AERAZIONE

In ABS bianco, da incasso.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701110	PZ	24	100	Ø cm 6
701112	PZ	12	100	Ø cm 8
701114	PZ	10	100	Ø cm 10
701116	PZ	12	70	Ø cm 12
701118	PZ	10	50	Ø cm 14
701122	PZ	12	50	Ø cm 16
701124	PZ	4	30	Ø cm 20

RF0240 GRIGLIA AERAZIONE SOVRAPPONIBILE

In ABS bianco, da sovrapporre. Per sistemi di canalizzazione aria. Con imbocco universale per tubi tondi da Ø 100/125 e tubi a sezione rettangolare mm. 120x60 e 150x70. Senza rete. Alette fisse.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701002	PZ	1	12	cm 18 x 18

LA VENTILAZIONE

LA VENTILAZIONE

RF0241 GRIGLIA AERAZIONE SOVRAPPONIBILE

In ABS bianco, da sovrapporre. Per sistemi di canalizzazione aria. Con imbocco universale per tubi tondi da Ø 100/125 e tubi a sezione rettangolare mm. 120x60 e 150x70. Senza rete. Alette apertura/chiusura a gravità

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701006	PZ	1	12	cm 18 x 18



LA VENTILAZIONE

RF0242 GRIGLIA AERAZIONE 'EXTRA'

In ABS bianco, da sovrapporre. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701016	PZ	1	12	cm 17 x 14
701018	PZ	1	12	cm 20 x 23
701028	PZ	1	12	cm 23 x 8
701021	PZ	1	12	cm 23 x 23



RF0243 GRIGLIA AERAZIONE

In ABS bianco, sovrapponibile.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701010	PZ	12	28	cm 12 x 36
701012	PZ	12	50	cm 15 x 20
701014	PZ	12	25	cm 15 x 38
701020	PZ	12	30	cm 23 x 23
701022	PZ	15	15	cm 23 x 43
701024	PZ	10	10	cm 23 x 63



LA VENTILAZIONE

RF0244 GRIGLIA AERAZIONE AD INCASSO PER CAMINI

Adatta per sistemi di condizionamento al fine di veicolare e regolare flussi d'aria negli ambienti. Con imbocco e serranda. Profondità corpo griglia cm. 5,5. Profondità imbocco cm. 3,5. In metallo, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013190	PZ	1	1	cm 14 x 13 foro 11,1 x 11,1 - Ø 8



LA VENTILAZIONE

RF0245 GRIGLIA AERAZIONE 'EXTRA'

Universale. In ABS bianco. Con rete.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701127	PZ	1	24	Ø cm 4 > 8
701135	PZ	6	24	Ø cm 8 > 12,5
701141	PZ	1	24	Ø cm 12,5 > 16
701149	PZ	1	12	Ø cm 16,5 > 22



RF0246 GRIGLIA AERAZIONE

Universale. In ABS bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701126	PZ	12	100	Ø cm 5,5 > 8,5
701128	PZ	2	100	Ø cm 8,0 > 12,5
701136	PZ	2	60	Ø cm 12 > 16
701142	PZ	2	34	Ø cm 14 > 20





RF0248 GRIGLIA AERAZIONE ESTETICA TONDA AD INCASSO

Adatta per sistemi di condizionamento al fine di veicolare e regolare flussi d'aria negli ambienti. Griglia con molle adattabili a fori da Ø 80 fino a 125 mm. Realizzata in plastica ASA con alta resistenza agli UV. Completa di rete. Colore bianco.

LA VENTILAZIONE

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013250	PZ	1	24	Ø 170 mm



RF0249 GRIGLIA AERAZIONE ESTETICA QUADRA AD INCASSO

Adatta per sistemi di condizionamento al fine di veicolare e regolare flussi d'aria negli ambienti. Griglia con molle adattabili a fori da Ø 80 fino a 125 mm. Realizzata in plastica ASA con alta resistenza agli UV. Completa di rete. Possibilità di regolare il passaggio d'aria fino a chiusura totale grazie alla rimozione della sicura premontata. Colore bianco.

LA VENTILAZIONE

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013260	PZ	1	24	166 x 166 mm



RF0250 GRIGLIA AERAZIONE 'EXTRA'

In ABS bianco, da incasso. Con rete e dosatore.

LA VENTILAZIONE

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7010910	PZ	1	24	ø cm 7,7
7010918	PZ	1	12	ø cm 9,7
7010926	PZ	1	36	ø cm 12,1



RF0251 GRIGLIA AERAZIONE IN ALLUMINIO

Da incasso. Con rete.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701258	PZ	1	30	ø cm 8
701260	PZ	1	30	ø cm 10
701262	PZ	1	22	ø cm 12
701264	PZ	1	30	ø cm 14
701268	PZ	1	22	ø cm 15
701270	PZ	1	22	ø cm 16
701274	PZ	1	12	ø cm 20



RF0252 GRIGLIA AERAZIONE IN RAME

Da incasso. Con rete.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701030	PZ	1	30	ø cm 8
701032	PZ	1	30	ø cm 10
701034	PZ	1	22	ø cm 12
701036	PZ	1	30	ø cm 14
701037	PZ	1	22	ø cm 15
701040	PZ	1	22	ø cm 16
701042	PZ	1	15	ø cm 18
701044	PZ	1	12	ø cm 20

RF0253 GRIGLIA AERAZIONE IN RAME

Da incasso. Boccaglio PVC.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701050	PZ	1	30	ø cm 8
701052	PZ	1	32	ø cm 10
701054	PZ	1	24	ø cm 12
701056	PZ	1	22	ø cm 15



RF0254 GRIGLIA AERAZIONE IN RAME

Sovrapponibile. Con rete.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701180	PZ	1	80	cm 14 x 14
701186	PZ	1	35	cm 23 x 23
701182	PZ	1	45	cm 25 x 14
701184	PZ	1	40	cm 36 x 14



RF0255 GRIGLIA AERAZIONE IN ALLUMINIO

Sovrapponibile. Con rete.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701190	PZ	1	80	cm 14 x 14
701196	PZ	1	35	cm 23 x 23
701192	PZ	1	45	cm 25 x 14
701194	PZ	1	40	cm 36 x 14



RF0364 GRIGLIA AERAZIONE PER MOBILI

In ABS. Adatta nei casi in cui è richiesta dissipazione di calore e necessario ricircolo di aria. Applicabile su mobili, porte, frigoriferi, zoccolini.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7012200	PZ	1	60	foro mm 200 x 30





CC0150 ANTIMUFFA SPRAY 'MUFFYXID'

Risolve efficacemente e rapidamente i problemi della Muffa da muri e rivestimenti murali, sia all'interno che all'esterno. Elimina anche Muschi, Alghe e Licheni. Grazie alla sua formulazione può esplicare un'azione igienizzante e di bonifica delle superfici.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
900980	PZ	12	12	Lt. 0,5



CC0686 ANTIMUFFA SPRAY 'ZEROMUFFA'

Rimuove efficacemente muffe, alghe e muschi da pareti, pavimenti e fughe piastrelle in ambienti umidi, chiusi e/o con scarsa aerazione. La sua formulazione può esplicare un'azione igienizzante e di bonifica delle superfici.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
900985	PZ	1	6	Lt. 0,5



CC0813 ANTIMUFFA SPRAY SENZA CLORO 'ZEROMUFFA'

Combatte in modo efficace la formazione di muffa in tutti gli ambienti della casa. La sua formula attiva disinfetta e distrugge immediatamente muffe e batteri. Garantisce la penetrazione in profondità e un'azione duratura. Grazie alla sua formula priva di cloro, è particolarmente adatto all'uso in soggiorno e camera da letto. Adatto al trattamento di pareti, pavimenti e mobili, ad esempio in soggiorno e in camera da letto. Utilizzabile su carta da parati, legno, muratura, stucco, pietra, ceramica, tessuto e pelle.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
900987	PZ	1	6	Lt. 0,5



CC0682 DETERGENTE ANTIMUFFA ARIASANA SMUFFER 'PROFESSIONA'

A formulazione liquida, capace di eliminare formazione di alghe, muffe e muschi causati da eccessiva umidità. Con pratico spruzzatore antigoccia, agisce in pochi minuti ed ha una gradevole profumazione. In flacone.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805731	PZ	10	10	250 ml + 50% gratis

*Fino ad esaurimento scorte



CC0877 ANTIMUFFA SPRAY 'NIENTEMUFFA'

Concentrato a rapida azione, indicato per eliminare muffe, alghe, muschi e licheni, concrezioni di residui organici, sia in interni che esterni. Previene, inoltre, la formazione e ne riduce la ricrescita. Da utilizzare su materiali lapidei, naturali e artificiali, su materiali e finiture di cemento e intonaci. Detergente attivo di pronto uso, ad azione ossidante ed efficacia prolungata, efficace su qualsiasi superficie. Con nebulizzatore, agisce in 3-5 minuti.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
900984	PZ	12	12	Lt. 0,5



CA1633 ASSORBIUMIDITA' IN KIT 'ARIASANA'

Consistente in un cubo trasparente diviso in due scomparti. Nella sezione superiore vengono versati dei cristalli in polvere che assorbono umidità trasformandola in soluzione acquosa che si deposita nell'apposito scomparto inferiore. Ideale per eliminare l'eccesso di umidità in piccoli e grandi ambienti ed evita la formazione di condensa che può favorire la formazione di muffe su pareti ed infissi. Indicato per abitazioni, cantine, garage, camper e luoghi che rimangono chiusi a lungo. Consigliato per ambienti fino a 40 metri cubi. Ricariche ai cristalli ad alto assorbimento.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805710	PZ	6	6	kit 1 vaschetta+2 ricariche 450 gr.

*Fino ad esaurimento scorte



CA1932 ASSORBIUMIDITA' IN KIT 'ARIASANA'

Dispositivo assorbiumidità a forma cubica trasparente, compatibile con ricariche a base di cristalli di sale inodore assorbenti ultra-efficienti in formato tab da 450 g (effetto con durata fino a 2 mesi, variabile in base a temperatura e livello di umidità). Facile da usare (basta inserire la tab o i cristalli nella griglia superiore e posizionare il dispositivo nell'ambiente desiderato), compatto e ricaricabile (funzione con refill in sali, senza bisogno di elettricità). Ideale per cucine, bagni, camper o piccoli vani domestici. Consigliato per ambienti fino a 30 metri cubi. Fornito con un tab ricarica da 450g.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805720	PZ	1	12	kit 1 vaschetta+1 ricariche 450 gr.



CA1661 ASSORBIUMIDITA' IN KIT 'ARIASANA 'AERO 360°'

Tipo aerodinamico, con un esclusivo tunnel che permette la circolazione dell'aria a 360°. Dotato di 1 ricarica aero tab gr 450. Design moderno adatto a tutti gli ambienti della casa. Con clip di sicurezza con sistema antirovesciamento. Può essere usato anche come anti-odore. Utilizzabile in salotto, bagno, camera da letto, cucina, garage, camper. Durata fino a 3 mesi in ambienti di max 20 metri quadri.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805717	PZ	1	6	kit - con 1 ricarica



CA1636 RICARICA ASSORBIUMIDITA' 'ARIASANA AERO 360° TAB'

Elimina muffe, condense e cattivi odori. I cristalli attivi sono ultra assorbenti e assicurano un'azione efficace contro l'umidità. La tecnologia anti-odore brevettata neutralizza i cattivi odori senza mascherarli ed assicura una riduzione degli odori fino al 70%.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805724	PZ	12	12	gr. 450 - lavanda
8057254	PZ	12	12	gr. 450 - fiori di campo



CA1638 ASSORBIUMIDITA' KIT 'AIR MAX VORTEX'

Confezione comprendente 2 dispositivi da 450 gr di capacità e una ricarica Tab da 450 gr. Riduce elevata concentrazione di umidità dell'aria negli ambienti chiusi con poca o nessuna ventilazione. Adatto per caravan, barche, capannoni, credenze, soffitte, cantine, ripostigli, camere da letto, guardaroba, casette da giardino, armadi della cucina e lavanderia. Ogni vaschetta lavora per circa 3 mesi in una stanza fino a 30 mq. La ricarica da 450 gr. assorbe 0,5 litri di acqua in base all'umidità presente nell'aria e alle dimensioni della stanza.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9120800	CF	1	6	2 dispositivi + tab 450 gr.



CA1639 SALI ASSORBIUMIDITA' PER 'AIR MAX VORTEX'

Versati nell'apposito deumidificatore, assorbono l'umidità in eccesso, contrastando il formarsi di muffe e macchie sui muri. Combattono i cattivi odori lasciando aria fresca e salubre. Agiscono per circa 3 mesi in una stanza fino a 50 mq e assorbono circa 500 ml di acqua a seconda della temperatura, dell'umidità e delle dimensioni dell'ambiente nel quale vengono utilizzati. In pratica busta pronta all'uso, con zip apri e chiudi che permette di conservare alla perfezione il prodotto per la successiva ricarica.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9120840	CF	12	12	gr. 900 + 450 gratis - neutra
9120842	CF	12	12	gr. 900 + 450 gratis - lavanda



CA1632 RICARICA ASSORBIUMIDITA' 'ARIASANA'

In cristalli e sali disidratati.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805718	CF	6	6	5 x 450 gr.



CA1640 RICARICA ASSORBIUMIDITA' 'AIR MAX'

In pastiglia. Composta da cristalli compressi che si attivano rapidamente: le prime gocce sono visibili già dopo 24 ore. Combatte l'umidità in ogni area abitativa. Ideale per l'uso in soggiorni, camere da letto, bagni, cantine. Durata: 100 gr. agiscono per circa 3 mesi in una stanza di volume fino a circa 10 m3 e assorbono circa 120 ml di acqua, a seconda della temperatura, dell'umidità e delle dimensioni della stanza. Utilizzabile negli apparecchi deumidificatori Air Max 450 gr.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9120860	CF	6	6	4 x 450 gr. - neutra
9120862	CF	6	6	4 x 450 gr. - lavanda

CA1641 ASSORBIUMIDITA' IN BUSTA APPENDIBILE 'COMPACT'

Pratica soluzione, ideale per profumare e deumidificare piccoli ambienti e spazi con scarsa ventilazione quali armadi, scarpieri, cassetti, ripostigli, auto, camper, barche. Pronta all'uso.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9120870	CF	12	12	2 buste x 50 gr. - fragranze miste



CA1837 ASSORBIUMIDITA' 'KIT ABSORB'

Rimuove l'umidità in eccesso dall'aria in ambienti fino a circa 25 mq. I granuli assorbono l'umidità e la raccolgono nel contenitore. Il contenitore può raccogliere fino a 1,8 litri di acqua ed è dotato di una pratica valvola di scarico per svuotare facilmente l'acqua. Funziona in modo completamente ecologico, senza elettricità ed è silenzioso. Il design semplice si adatta a qualsiasi stanza: in soggiorno, in cantina, in camera da letto o in roulotte. Previene efficacemente la formazione di umidità e protegge le stanze dalla formazione di muffe e dai relativi odori sgradevoli. Include 4 ricariche granuli da 400 gr. Dimensione contenitore: cm 15,5x15,5x14,5 (lpxh).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9120810	CF	1	12	2 dispositivi + ricariche

CA1836 SALI ASSORBIUMIDITA' PER 'KIT ABSORB'

Ricarica in busta. Aiutano a ridurre l'umidità negli spazi chiusi. Ideali per armadi, bagni, scantinati e per la casa. Facili da usare e posizionare, assorbono efficacemente l'umidità. Aiutano a prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. Efficaci fino a 2 mesi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9120814	PZ	1	24	gr. 450



RF0257 PARAFREDDO IN SPUGNA PER PORTE E FINESTRE 'STIK'

Parafreddo adesivo in resina espansa per porte e finestre. Protegge dal freddo, dalle correnti d'aria, dalla polvere e dall'umidità facendo risparmiare energia. Durata media: 2 anni. Grande flessibilità. Di rapida e facile applicazione. Disponibile in diverse lunghezze e spessori. Fessure 1 - 5 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805510	PZ	50	50	mm 10 x mt. 8 - bianco
805512	PZ	68	68	mm 15 x mt. 4 - bianco
805514	PZ	50	50	mm 20 x mt. 4 - bianco
805516	PZ	40	40	mm 25 x mt. 4 - bianco
805518	PZ	34	34	mm 30 x mt. 4 - bianco



RF0258 PARAFREDDO IN TERMOPLASTICO PER PORTE E FINESTRE '

Autoadesivo. Protegge dal freddo, dalle correnti d'aria, dalla polvere e dall'umidità. Spessore mm 7 larghezza mm 9. Adatto per fessure ampie mm 1/7. Rotolo 6 metri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8055150	PZ	1	12	marrone
8055152	PZ	1	12	bianco
8055154	PZ	1	12	trasparente



RF0260 PARAFREDDO IN PVC PER PORTE BLINDATE 'BLIND'

Guarnizione adesiva in pvc, lato pellicolato a vista, antiaderente. Particolarmente indicata per porte pesanti come blindate, cancelli di ferro e serrande. Colore antracite.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805550	PZ	1	15	mm 17 x 10 - mt. 8 antracite



RF0259 PARAFREDDO IN GOMMA PER PORTE E FINESTRE 'STRIP'

Parafreddo adesivo in gomma epdm estrusa per porte e finestre. Protegge dal freddo, dalle correnti d'aria, dalla polvere e dall'umidità facendo risparmiare energia. Durata media: 8 anni. Grande flessibilità. Di rapida e facile applicazione. Profilo "e", fessure 1 - 3,5 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805530	PZ	12	12	mm 9 x mt. 6 marrone
805532	PZ	12	12	mm 9 x mt. 6 bianco





RF0261 PARASPIFFERI SOTTOPORTA CON FELTRINO 'DOOR'

Paraspifferi adesivo in pvc flessibile con feltrino per fondo porta. Lunghezza cm 100.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805560	PZ	50	50	mt. 1 marrone
805562	PZ	50	600	mt. 1 bianco



RF0262 PARASPIFFERI SOTTOPORTA CON PINNA IN GOMMA

In PVC autoadesivo rigido.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8055710	PZ	25	25	mt. 1 bianco
8055712	PZ	25	25	mt. 1 marrone
8055714	PZ	25	25	mt. 1 trasparente



RF0325 PARASPIFFERI SOTTOPORTA CON SPAZZOLINO

In PVC autoadesivo rigido. Con spazzola fissa, si applica sul fondo della porta. Protegge da correnti d'aria, polveri ed intrusioni di insetti. Lunghezza 1 mt. In busta.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8055850	PZ	25	25	trasparente
8055852	PZ	25	25	bianco
8055854	PZ	25	25	marrone



RF0264 PARASPIFFERI SOTTOPORTA CON SPAZZOLINO 'ALU FLEX'

Paraspifferi adesivo in alluminio e in pvc con spazzola flessibile per fondo porta. Ideale per superfici irregolari.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805526	PZ	1	12	mt. 1



RF0265 SOTTOPORTA A DOPPIO ISOLAMENTO 'DOUBLE STOP'

In gomma espansa. Pratica protezione bilaterale per correnti d'aria, polveri, spifferi ed umidità. Si applica facilmente sotto le porte e si fissa in soli 30 secondi. Lunghezza cm. 95xh.2,5. In busta.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8055650	PZ	1	60	antracite
8055652	PZ	1	60	bianco
8055654	PZ	1	60	marrone



RF0471 PARAFREDDO IN SCHIUMA ESPANSA PER PORTE

Adatto per migliorare l'isolamento ed evitare correnti d'aria e rumori. Facile da applicare nella parte inferiore della porta. Colore grigio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8055159	PZ	1	32	cm 3 x 98



RF0266 PARASPIFFERI IN STOFFA 'ROLL MIX'

Realizzato con materiale interno isolante. Ideale per porte, finestre e balconi. Per correnti d'aria, polveri, spifferi ed umidità. Lunghezza cm.120. In busta.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8055660	PZ	1	24	mix fantasie



RF0267 GUARNIZIONE IN GOMMA ADESIVA 'MUSS'

Guarnizione espansa adesiva a cellule chiuse di lunghissima durata. Imputrescibile, impermeabile, antigelo, anticondensa. Utile per sigillare tutti i tipi di serramenti. Ideale in casa, nell'industria e nell'hobbistica. Per applicazioni di protezione antiurto, isolamento, barriera vapore, guarnizione di chiusura impianti idraulici, di aerazione e tanto altro. Disponibile in diverse larghezze e spessori.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805585	PZ	1	40	NERO - mm 15 x 5 - mt. 10
805588	PZ	1	40	NERO - mm 15 x 10 - mt. 5
805592	PZ	1	30	NERO - mm 20 x 10 - mt. 5
805590	PZ	1	30	NERO - mm 20 x 5 - mt. 10



RF0268 PANNELLO TERMORIFLETTENTE PER CALORIFERI TIPO 'EXTRA'

Isolante in resina di polietilene spessorata, accoppiata ad un film di alluminio rifrangente.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805620	PZ	1	28	cm 70 x 100



RF0399 RECUPERATORE SISTEMA DI VENTILAZIONE 'H30-X'



Apparecchio che permette, grazie ai suoi filtri, di ridurre l'ingresso di polveri e pollini per aumentare il confort nelle varie stanze in cui è installato. Recupero del calore 85% circa. Riduce l'umidità: previene la formazione di muffe, permette l'ossigenazione dell'ambiente. Il suo funzionamento è regolato dal principio delle ventilaazione decentralizzata: il recuperatore, per 70 secondi, estrae verso l'esterno l'aria calda e viziata. A questo punto, l'aria esterna fredda passa attraverso lo scambiatore, viene pre-riscaldata ed immessa come nuova. Condotto telescopico: 300>555 mm. A due velocità, completo di interruttore e griglia. Possibilità di controllo da remoto: accensione e velocità di ricambio aria possono essere facilmente gestite in rete tramite applicazione. Portata di aria 30/45 m3/h, rumorosità 27/32 dBa, temperatura di funzionamento -30/+45°, potenza massima assorbita 1,5/2 W. Giri minuti 2060/2450. Classe efficienza energetica A, filtri in dotazione di tipo EU1. Alimentazione 230V-50Hz. Protezione IPX4.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7051220	PZ	1	1	Ø corpo 100 mm

*Fino ad esaurimento scorte

RF0275 ASPIRATORE PER CAPPE



Costruito interamente in plastica inattaccabile dagli acidi grassi dei cibi. Risolve il problema del tiraggio della cappa in tutti quei casi in cui per qualsiasi ragione non sia possibile installare un aspiratore sottocappa. Grazie ai raccordi svitabili può essere adattato a diversi diametri di tubo. L'aspiratore può essere anche applicato prima della griglia di uscita dell'aria nel muro o in qualsiasi punto della canalizzazione. Portata 250 m3/h. Colore bianco.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701380	PZ	1	1	foro Ø mm. 100/120 - 10W

RF0276 TUBO PER AERAZIONE CANALIZZATA

In pvc. Colore bianco.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701328	PZ	1	8	Ø mm. 100 x mt. 1
701330	PZ	1	5	Ø mm. 125 x mt. 1

RF0277 TUBO PER AERAZIONE CANALIZZATA

In pvc. Colore bianco. Conforme alla regolamentazione dei 'canali di esalazione' delle cappe di cucina UNI EN 7129-3:2015.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701320	PZ	1	12	mm. 120 x 60 - mt. 1
701326	PZ	1	8	mm. 150 x 70 - mt. 1

LA VENTILAZIONE

RF0278 CURVA PER AERAZIONE CANALIZZATA

Per tubo tondo, attacco femmina - femmina. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013140	PZ	1	8	45° Ø mm. 100



LA VENTILAZIONE

RF0279 CURVA PER AERAZIONE CANALIZZATA

Per tubo tondo, attacco femmina - femmina. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013150	PZ	1	8	90° Ø mm. 100
7013151	PZ	1	8	90° Ø mm. 125



LA VENTILAZIONE

RF0280 CURVA PER AERAZIONE CANALIZZATA

Di tipo orizzontale. Per tubo rettangolare. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701390	PZ	1	10	mm.120x60



LA VENTILAZIONE

RF0281 CURVA PER AERAZIONE CANALIZZATA

Di tipo verticale. Per tubo rettangolare. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701360	PZ	1	6	mm.120x60



LA VENTILAZIONE

RF0282 CURVA PER AERAZIONE CANALIZZATA

Di tipo verticale. Da tubo tondo a rettangolare e viceversa. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701340	PZ	1	10	Ø mm. 100 - mm.120x60
701342	PZ	1	6	Ø mm. 125 - mm.150x70



LA VENTILAZIONE

RF0283 GIUNTO PER AERAZIONE CANALIZZATA

Di tipo orizzontale. Da tubo tondo a rettangolare e viceversa. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701346	PZ	1	9	Ø mm. 100 - mm. 120 x 60
701348	PZ	1	6	Ø mm. 125 - mm. 150 x 70





RF0284 GIUNTO PER AERAZIONE CANALIZZATA

Adatto per tubi di areazione di tipo tondo. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013130	PZ	1	12	Ø mm. 100
7013132	PZ	1	14	Ø mm. 125

LA VENTILAZIONE



RF0285 GIUNTO PER AERAZIONE CANALIZZATA CON ANTIRITORNO

Adatto per tubi di areazione di tipo tondo. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013182	PZ	1	10	Ø mm.100 - lunghezza 40 mm
7013186	PZ	1	10	Ø mm.125 - lunghezza 150 mm

LA VENTILAZIONE



RF0286 GIUNTO PER AERAZIONE CANALIZZATA

Adatto per tubi di areazione di tipo rettangolare. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701350	PZ	1	20	mm 120 x 60
701352	PZ	1	20	mm 150 x 70

LA VENTILAZIONE



RF0287 GIUNTO PER AERAZIONE CANALIZZATA CON ANTIRITORNO

Adatto per tubi di areazione di rettangolare. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013192	PZ	1	10	mm.120 x 60

LA VENTILAZIONE



RF0288 RACCORDO A 'T' PER AERAZIONE CANALIZZATA

Per tubo rettangolare. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013170	PZ	1	6	mm.120x60

LA VENTILAZIONE



RF0289 RIDUZIONE PER AERAZIONE CANALIZZATA

Concentrica per tubo non bicchierato. Attacco maschio/femmina, sezione Ø mm. 128. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013100	PZ	1	10	Ø mm.96-120-125
7013103	PZ	1	10	Ø mm.100-120-125

LA VENTILAZIONE

LA VENTILAZIONE

RF0290 RIDUZIONE PER AERAZIONE CANALIZZATA

Concentrica per tubo non bicchierato. Attacco femmina/maschio (da raccordo cappe aspirazione a tubo aspirazione), sezione Ø mm 128. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701310	PZ	1	8	Ø da 150 mm a 121 mm int.tubo



LA VENTILAZIONE

RF0291 COPRIFORO PER TUBI AERAZIONE

Per tubi rettangolari. In abs, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701378	PZ	1	12	mm.190x160 - tubo mm. 120x60



LA VENTILAZIONE

RF0292 COPRIFORO PER TUBI AERAZIONE

Per tubi tondi. In abs, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701376	PZ	1	12	mm.190x160 - foro Ø mm. 100/125



LA VENTILAZIONE

RF0293 COPPIA STAFFE FERMATUBO PER AERAZIONE CANALIZZATA

Complete di tasselli in nylon e viti 5x45. Colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701371	CP	1	24	Ø mm. 100
701373	CP	1	12	Ø mm. 125



LA VENTILAZIONE

RF0294 COPPIA STAFFE FERMATUBO PER AERAZIONE CANALIZZATA

Complete di tasselli in nylon e viti 5x45. Colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701374	CP	1	24	mm.120x60



EF0210 TASSELLO MENSOLA TONDA PER RADIATORI ALLUMINIO 'TF 8 B'



A sezione tonda, per il fissaggio a parete di radiatori in alluminio con qualsiasi altezza ed interasse. Applicabile su calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno in laterizio, lastre di cartongesso. Con tassello nylon Ø 12x75 e borchie in ABS bianco, staffa a chiodo, Ø foro 12 mm. Verniciata bianca RAL9010. In busta da 2 pezzi.

fischer 
innovative solutions

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
4611880	CF	1	30	lunghezza utile 70 mm

EF0211 TASSELLO MENSOLA TONDA PER RADIATORI GHISA 'TF 7 B'



A sezione tonda, per il fissaggio a parete di radiatori in ghisa con qualsiasi altezza ed interasse. Applicabile su calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno in laterizio. Con tassello nylon Ø 16x90 e borchie in ABS bianco, staffa a chiodo, Ø foro 16 mm. Verniciata bianca RAL9010. In busta da 2 pezzi.

fischer 
innovative solutions

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
4611890	CF	1	30	lungh.utile 75 mm - 2/3 colonne
4611892	CF	1	30	lungh.utile 100 mm - 3/4 colonne

EF0210 TASSELLO MENSOLA TONDA PER RADIATORI ALLUMINIO 'TF 8 B'



A sezione tonda, per il fissaggio a parete di radiatori in alluminio con qualsiasi altezza ed interasse. Applicabile su calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno in laterizio, lastre di cartongesso. Con tassello nylon Ø 12x75 e borchie in ABS bianco, staffa a chiodo, Ø foro 12 mm. Verniciata bianca RAL9010. In busta da 2 pezzi.

fischer 
innovative solutions

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
4611882	CF	1	30	lunghezza utile 100 mm

EF0273 TASSELLO MENSOLA TONDA PER RADIATORI ALLUMINIO 'TF 10/70 B'



A sezione tonda, per il fissaggio a parete di radiatori in alluminio con qualsiasi altezza ed interasse. Applicabile su calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno in laterizio, lastre di cartongesso. Con doppio tassello nylon Ø 10x75 e doppia staffa a chiodo, Ø foro 10 mm. Verniciata bianca RAL9010. In busta da 2 pezzi.

fischer 
innovative solutions

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
4611884	CF	1	50	lunghezza utile 70 mm

EF0274 TASSELLO MENSOLA PIATTA PER RADIATORI ALLUMINIO 'TF 10/70 BP'



A sezione piatta, per il fissaggio a parete di radiatori in alluminio con qualsiasi altezza ed interasse. Applicabile su calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno in laterizio, lastre di cartongesso. Con doppio tassello nylon Ø 10x75 e doppia staffa a chiodo, Ø foro 10 mm. Verniciata bianca RAL9010. In busta da 2 pezzi.

fischer 
innovative solutions

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
4611780	CF	1	50	lunghezza utile 70 mm



EF0271 TASSELLO MENSOLA PIATTA PER RADIATORI ALLUMINIO SU CARTONGESSO 'RC'

Con quattro tasselli HM Ø 4x45, doppia piastra a parete, doppi gan- ci, doppia vite di regolazione, doppio tappo bianco. Verniciata bianca RAL9010. In busta da 2 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
4611770	CF	1	10	Ø 8 (foro) x 68 mm (distanza centro mozzo/parete)



EF0272 TASSELLO MENSOLA PIATTA PER RADIATORI TUBOLARI SU CARTONGESSO 'TC'

Con quattro tasselli HM Ø 5x65, doppia piastra a parete, doppi gan- ci, doppia vite di regolazione, doppio tappo bianco. Ø foro 10 mm. Vernicia- ta bianca RAL9010. In busta da 2 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
4611790	CF	1	10	dist.centro mozzo/parete 78 mm - 2/3 colonne



EF0213 MENSOLA PER RADIATORI A PIASTRE

In acciaio zincato. Per applicazione su termosifoni con elementi a sezio- ne rettangolare. Confezione composta da 2 pezzi (1 destra+1 sinistra).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
461190	CF	1	6	regolazione mm 50 - 100



EF0214 MENSOLA PER RADIATORI TUBOLARI

In acciaio zincato. Per applicazione su termosifoni con elementi a sezio- ne tonda. Confezione composta da 2 pezzi (1 destra + 1 sinistra).


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
461198	CF	1	6	regolazione max mm 90



IDO165 DETENTORE AD ANGOLO PER RADIATORI

Adatto all'impiego con tubo ferro oppure tubo rame, polietilene reticola- to o polibutilene.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
201164	PZ	4	12	3/8" F



IDO166 DETENTORE AD ANGOLO PER RADIATORI

Adatto all'impiego con tubo multistrato, tubo in rame, pex e polibutilene.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
201166	PZ	4	12	3/8" M
201168	PZ	12	12	1/2" M





ID0167 VALVOLA AD ANGOLO PER RADIATORI

Adatta all'impiego con tubo multistrato oppure tubo rame, polietilene reticolato o polibutilene.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
201160	PZ	4	12	3/8" F



ID0168 VALVOLA AD ANGOLO PER RADIATORI

Adatta all'impiego con tubo multistrato oppure tubo rame.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
201162	PZ	4	12	3/8" M



ID0662 VALVOLA AD ANGOLO TERMOSTATIZZABILE PER RADIATORI

Adatta all'impiego con tubo multistrato, PEX, polibutilene, raccordi tubo rame. Corpo in ottone nichelato, temperatura massima di esercizio 110°C, pressione 10 bar / 145 psi. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2026560	PZ	4	4	1/2" M - con volantino
2026564	PZ	4	4	1/2" M - con cappuccio



ID0664 VALVOLA DI SFOGO ARIA PER RADIATORI

Corpo in ottone cromato, maniglia in resina acetilica. Temperatura massima esercizio 90°C, pressione 10 bar / 145 psi. Attacco filettato ISO 228.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2026590	PZ	10	50	1/4"



ID0907 VALVOLA DI SFOGO ARIA ORIENTABILE PER RADIATORI

Ideale per mantenere il sistema di riscaldamento efficiente. Dotata di scarico orientabile per eliminare l'aria che si può accumulare all'interno dell'impianto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2026596	PZ	1	50	3/8"

ID0909 VALVOLA DI SFOGO ARIA PER RADIATORI

Ideale per mantenere il sistema di riscaldamento efficiente ed eliminare l'aria che si può accumulare all'interno dell'impianto. Dotata di una guarnizione in teflon che garantisce tenuta perfetta e affidabilità a lungo termine.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2026598	PZ	1	10	3/8"



ID0663 COMANDO TERMOSTATICO PER RADIATORI

Con elemento sensibile ad olio. Scala graduata da 0 a 5. Posizione antigelo 5°C, dispositivo di limitazione o blocco delle regolazioni incluso. Isteresi 0,80K, influenza temperatura dell'acqua (W) 0,80K. Tempo risposta 30 min, pressione massima differenziale 1,5 bar. Classe energetica A.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2026580	PZ	1	1	regolazione 0°C a 28°C



ID0910 KIT ACCESSORI PER RADIATORI

In set composto da: a) 4 riduzioni flangia (2 destre + 2 sinistre) Ø mm 42 zincate e verniciate RAL 9010 con guarnizione EPDM montata, b) 1 valvola manuale con anello in teflon, c) 1 tappo ottone con cappuccio ed o-ring in EPDM. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2026570	BL	1	50	Ø 1" x attacco 3/8"



ID0727 CIRCOLATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI 'DHL'

Per impianti di riscaldamento domestico e residenziale. Installazione semplice ed intuitiva con interfaccia led. Regolazione e scelta del programma di funzionamento tramite rotazione del regolatore del pannello di comando. I programmi di funzionamento disponibili permettono di far lavorare l'apparecchio sempre nelle condizioni ottimali riducendone il consumo energetico ed eliminando fastidiosi rumori di flusso d'acqua nelle condutture, nelle valvole e nei radiatori. Corpo pompa in ghisa con trattamento di cataforesi, girante in tecnopolimero, albero ceramica, cuscinetti in grafite. Potenza assorbita Min 3 W - Max 42 W, corrente assorbita Min 0.03 A - Max 0.33 A. Isolamento classe H, protezione IP 44. Monofase 230V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2067926	PZ	1	1	25 - 60/180 - 1 1/2 interasse 180 mm



ID0498 COPRICALDAIA IN LAMIERA PREVERNICIATA

Indicato per proteggere da intemperie ed urti scaldacqua e caldaie che sono collocate su balconi o all'esterno di abitazioni. Foro superiore per tubo terminale da Ø 16,8 cm. Con serratura in plastica.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2057880	PZ	1	1	cm. 50 x 35 x h.85



ID0891 FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA PER CALDAIE

Realizzato in plastica. Indicato per neutralizzare la condensa delle caldaie a condensazione. Può essere installato sotto caldaia in verticale, orizzontale, in linea o con curva, grazie ai supporti in dotazione. Attacco Ø 20 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2092398	PZ	1	1	mm 69 x h.238



ID0911 KIT SALVACALDAIA

Set composto da: a) defangatore magnetico, b) dosatore di polifosfato con attacco laterale, c) filtro neutralizzatore di condensa. Indicato per garantire massima e continua protezione del circuito sanitario nonché del circuito di riscaldamento e del circuito di scarico della condensa.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2092410	CF	1	10	3 pezzi

ID0400 DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI

Indicato per il trattamento dell'acqua calda sanitaria contro le incrostazioni in caldaie e termosanitari. Attacco femmina/femmina 1/2". Completo di cartuccia da sostituire, in conformità alle vigenti normative, ogni tre mesi e chiave smonta cartuccia.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2092380	PZ	1	24	attacco superiore orizzontale
2092382	PZ	1	24	attacco laterale

ID0901 CARTUCCIA FILTRANTE CON SALI POLIFOSFATI

Contenitore stick plastico riempito di polifosfato in cristalli. Tipo universale.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2092395	CF	1	24	confezione 6 pezzi

ID0597 VASO DI ESPANSIONE ZINCATO

Corredato di raccorderia zincata e guarnizioni. Sigillatura ottenuta con mastice per lamiere con ottima tenuta stagna.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2065920	PZ	1	1	Lt. 30 - cm. 41 x 26 x h.31

ID0598 VASO DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX

In acciaio inossidabile AISI-304, spessore 5/10. Corredato di raccorderia zincata e guarnizioni. Sigillatura ottenuta con mastice per lamiere con ottima tenuta stagna.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2065924	PZ	1	1	Lt. 30 - cm. 41 x 26 x h.31

ID0930 VASO DI ESPANSIONE 'WATERBOX'

In plastica termoresistente, predisposto per allacciamento idraulico e corredato di raccorderia zincata e guarnizioni. Completo di coperchio e staffe di montaggio. Dimensioni: cm 43,5x27,9xh.29.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
206585	PZ	1	1	Lt. 30

ID0904 FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO PER GAS

Omologato per collegamento alla rete gas di caldaie. Protezione esterna ignifuga-atossica in guaina di poliolefilina termotrabile.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2048560	PZ	1	5	MF 1/2' - da 100 a 200 mm - DN15
2048562	PZ	1	5	MF 1/2' - da 200 a 400 mm - DN15
2048566	PZ	1	5	MF 3/4' - da 100 a 200 mm - DN20



ID0905 FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO PER GAS / ACQUA SANITARIA

Omologato per collegamento alla rete gas e alla rete dell'acqua sanitaria di caldaie. Protezione esterna ignifuga-atossica in guaina di poliolefilina termotrabile. Risponde a UNI 11353 e D.M. 174.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2048590	PZ	1	5	MF 1/2' - da 100 a 200 mm - DN15
2048594	PZ	1	5	MF 1/2' - da 200 a 400 mm - DN15
2048592	PZ	1	5	MF 3/4' - da 100 a 200 mm - DN20
2048596	PZ	1	5	MF 3/4' - da 200 a 400 mm - DN20



ID0829 FLESSIBILI PER ALLACCIAMENTO CALDAIA IN KIT

Universali. Kit composto da 1 flessibile gas MF 3/4', 2 flessibili acqua MF 1/2', 2 flessibili acqua MF 3/4'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2048580	CF	1	15	MF - da 220 a 420 mm / rivestiti con guaina
2048581	CF	1	1	MF - da 220 a 420 mm / senza rivestimento



ID0903 FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA

Realizzato in acciaio inox, indicato per riscaldamento, acqua e liquidi alimentari.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2048540	PZ	1	5	MF 1/2' - da 100 a 200 mm - DN15
2048542	PZ	1	1	MF 1/2' - da 200 a 400 mm - DN15
2048546	PZ	1	5	MF 3/4' - da 100 a 200 mm - DN 20
2048550	PZ	1	5	MF 3/4' - da 200 a 400 mm - DN 20



ID0836 TERMOARREDO 'ZETA T'

Colore bianco (RAL9016). Tipo idronico. In acciaio smaltato, raccordi 1/2', collettori verticali 30x40 mm. Tubi orizzontali Ø 22 mm. Pressione max esercizio 8 bar, temperatura massima esercizio 95°C. Installazione verticale. Garanzia 10 anni.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2071010	PZ	1	1	mm 500 x h. 800 - a 16 tubi - pot.termica 403W
2071012	PZ	1	1	mm 500 x h. 1200 - a 26 tubi - pot.termica 624W
2071014	PZ	1	1	mm 500 x h. 1600 - a 32 tubi - pot.termica 792W
2071016	PZ	1	1	mm 500 x h. 1800 - a 38 tubi - pot.termica 970W





ID0837 TERMOARREDO 'ZETA T'

Cromato. Tipo idronico. In acciaio, raccordi 1/2', collettori verticali 30x40 mm. Tubi orizzontali Ø 22 mm. Pressione max esercizio 8 bar, temperatura massima esercizio 95°C. Installazione verticale. Garanzia 10 anni.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2071032	PZ	1	1	mm 500 x h. 1200 - a 26 tubi - pot.termica 456W

ME0507 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE DIGITALE

A 3 fili. Massimo 24 programmi (minimo 1 ora). A 3 livelli di temperatura regolabili: gelo, risparmio energetico, comfort. Regolazione della temperatura da 5 a 30°C con incremento di 1°C. Modalità di assenza con temperatura fissa regolabile da 5 a 30°C, impostazione della sensibilità alla temperatura regolabile da 0,2°C a 1,6°C. Funziona con 2 batterie AA (LR6) non incluse.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8091290	PZ	1	10	6(2)A 230V max 1380 W - art.59219

ME0604 TERMOSTATO DIGITALE

Solo per impianti aria calda. Funzione antigelo, display LDC con retro illuminazione. Intervallo di controllo della temperatura da 5 a 30°C con incrementi di 0,5°C. Controllo tramite interruttore relè, relay switch. Intervallo di temperatura 0.2°C. Funziona con 2 batterie AAA (non incluse).



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8091302	PZ	1	10	16(5)A - 230V misura temper. 0/40°

ME0657 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE DIGITALE WI-FI

Con modulo esterno caldaia. Consente di programmare, controllare e modificare le impostazioni della temperatura sia in casa che da remoto grazie alla connessione Wi-Fi App TUYA e alla compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant ed Amazon Alexa. Utilizzo integrato a pulsanti digitali. Completo di adattatore per scatole a muro 3 moduli tipo 503. Uscita interruttore a relè, staffa fissaggio. Precisione 0.5 °C. Wi-Fi 802.11b/g/n - 2,4 GHz, alimentazione 230 Vac - 50/60 Hz e 4 batterie AAA (non incluse). Dimensioni: 25x90x130 mm. Per uso interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8091320	PZ	1	1	range temperatura 5 / 35°C

ME0605 TERMOSTATO MANUALE

Solo per impianti aria calda. Permette di automatizzare l'accensione e lo spegnimento del riscaldamento o condizionamento, regolando la temperatura al fine di mantenere il comfort ambientale preferito. Controllo tramite interruttore relè. Interruttore accensione, modifica della temperatura tramite manopola. A 2 fili.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8091304	PZ	1	10	7(3)A - 230V misura temper. 5/30°



CC0082 SMALTO SPRAY ALTA TEMPERATURA

Vernice silconica resistente alle alte temperature fino a 800°C. Per marmitte, caldaie, stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9018201	PZ	1	6	ml. 400 - marrone
9018211	PZ	6	6	ml. 400 - trasparente
9018203	PZ	1	6	ml. 400 - bianco
901835	PZ	6	6	ml. 400 - nero opaco
901833	PZ	1	6	ml. 400 - alluminio
9018209	PZ	1	6	ml. 400 - rosso



CC0127 SMALTO ALTA TEMPERATURA

Resiste fino a temperature di 400 °C. E' a rapida essiccazione.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
920058	PZ	1	6	ml. 500 - nero satinato (4765)



CC0128 SMALTO PER CALORIFERI

Ideale per la verniciatura di termosifoni. Resiste agli sbalzi termici ed ha una buona resistenza alla temperatura. Pronto all'uso, può essere rimosso facilmente da pennelli, pavimenti, muri e mani prima dell'essiccazione. Specifico per termosifoni in ferro, ghisa, alluminio. La finitura satinata lo rende inalterabile nel tempo e non ingiallisce. Applicazione a pennello o a spruzzo (diluito con 5% di acqua), resa 10 m2/lt. In barattolo metallico.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
920056	PZ	1	6	ml. 500 - bianco satinato (4906)



CC0629 SMALTO PER CALORIFERI 'COLOREA'

Ideale per la verniciatura di termosifoni. Buona resistenza alla temperatura e a sbalzi termici. Pronto all'uso si applica su termosifoni in ferro, ghisa, alluminio. La finitura satinata lo rende inalterabile nel tempo e non ingiallisce. Applicazione a pennello o a spruzzo (diluito con 5% di acqua), resa 10 m2/lt. In barattolo metallico.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9200570	PZ	6	6	ml. 750 bianco satinato



CC0490 SILICONE ACETICO ALTA TEMPERATURA 'SIL 400'

Ottime proprietà dielettriche ed ottima adesione sulla maggior parte dei materiali. Idoneo per sigillare parti metalliche esposte ad alte temperature (250 °C in continuo).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
900788	PZ	1	24	RAL 9005 nero ml 310





CC0804 SILICONE ACETICO ALTA TEMPERATURA 'SNH'

Sigillante siliconico igroindurente, ideale per resistere alle alte temperature. 100% polimero di silicone. Alta resistenza, privo di solventi. Resistente all'ozono, alle radiazioni ultraviolette e alle temperature estreme. Può essere utilizzato per periodi prolungati a temperature fino a 255° C, per periodi più brevi fino a temperature elevate come 300° C. Eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali non porosi, quali alluminio, piastrelle in ceramica smaltata, vetro.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9007714	PZ	12	12	nero ml 310 - (ral 9005)
9007712	PZ	12	12	rosso ml 310 - (ral 3024)



CC0491 SILICONE ACETICO ALTA TEMPERATURA 'SL509'

Ideale per sigillare parti metalliche esposte ad alta temperatura (250° C in continua), flange di caldaie, stufe, canne fumarie.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
900762	PZ	1	24	RAL 3001 rosso ml 70
9007628	PZ	12	12	RAL 3001 rosso ml 300 (cartuccia)



CC0810 SILICONE ACETICO ALTA TEMPERATURA 'SNH'

Sigillante siliconico igroindurente, ideale per resistere alle alte temperature. 100% polimero di silicone. Alta resistenza, privo di solventi. Resistente all'ozono, alle radiazioni ultraviolette e alle temperature estreme. Può essere utilizzato per periodi prolungati a temperature fino a 255° C, per periodi più brevi fino a temperature elevate come 300° C. Eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali non porosi, quali alluminio, piastrelle in ceramica smaltata, vetro. In blister.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9007710	PZ	12	48	rosso gr 85 - (ral 3024) tubetto



CC0860 SILICONE REFRATTARIO

Sigilla ed incolla pietre refrattarie e giunti. Indicato per l'utilizzo su pietra, metallo, calcestruzzo, murature esposte ad alte temperature o a diretto contatto con il fuoco. Per camini, barbecue, forni e caldaie. Utilizzabile anche su superfici umide, non verniciabile. Indicato per alte temperature (fino a 1200°C).



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9007944	PZ	12	12	colore grigio ml 310



CC0913 SIGILLANTE REFRATTARIO 'SMR-300'

Mastice in pasta a base di sodio silicato, indicato per la riparazione di crepe e fessure su caminetti, bruciatori, stufe e canne fumarie di barbecue e forni. Elevata resistenza al calore (fino a 1500 C). Indurimento rapido, basso odore, senza solventi, nessuna fessurazione. Eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali da costruzione porosi e metalli. In cartuccia.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9007954	PZ	12	12	ml 300 - colore nero

CA0405R6 SCOPA PER PAVIMENTI PER BIDONE ASPIRATUTTO

In PVC.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800784	PZ	1	1	per bidoni lt. 20 - 30 - 60



CA0405R7 BECCUCCIO A LANCIA PER BIDONE ASPIRATUTTO

In PVC.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800786	PZ	1	1	per bidoni lt. 20 - 30 - 60



CA1319R1 MANIGLIA TRASPORTO PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per bidone aspiratutto 50 lt 'Kasart'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007930	PZ	1	1	in plastica



CA1319R7 TUBO SCARICO ACQUA PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per bidone aspiratutto 50 litri 'Kasart' (8007850).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007936	PZ	1	1	cm 40



CA0405R4 TUBO FLESSIBILE PER BIDONE ASPIRATUTTO 'WET&DRY'

In PVC. Lunghezza corpo flessibile cm 155.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800780	PZ	1	10	per bidoni lt. 20 - 30 - 60



CA0405R1 MOTORE PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per modello 'Wet&Dry'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800797	PZ	1	1	1200 W





CA0405R2 SPAZZOLA PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per modello 'Wet&Dry'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800793	PZ	1	1	combinata



CA0405R3 SACCHETTI RACCOGLIPOLVERE

In carta, per bidone Kasart 800772.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800791	CF	1	50	cf. 5 pz per Lt. 20



CA0405R FILTRO TELA A SACCO

Per bidone aspiratutto da lt. 20.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800789	PZ	1	50	Per articolo 800772



RF0335R FILTRO PER BIDONE ASPIRACENERE

Ricambio. Composto da foglietti filtranti di microfibre assemblati in più strati. Per bidone aspiraceneri 15 e 20 litri 'Kasart' (8007830, 8007834). Dimensioni: h. 9 cm, Ø interno 12 cm, Ø esterno 15 cm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007914	PZ	1	70	tipo "Hepa"



RF0335R2 INTERRUOTTORE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER BIDONE ASP

Ricambio. Per bidone aspiraceneri 15 e 20 litri 'Kasart' (8007830, 8007834).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007925	PZ	1	1	in plastica



RF0335R3 MOTORE PER BIDONE ASPIRACENERE

Ricambio. Per bidone aspiraceneri 15 e 20 litri 'Kasart' (8007830, 8007834).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007926	PZ	1	10	in alluminio





CA0411R FILTRO PER ASPIRATUTTO

Ricambio. Realizzato da foglietti filtranti di microfibre assemblati in più strati che bloccano le particelle solide inquinanti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006960	PZ	1	1	h. 9,1 cm - per "3170-3270-3770"
8006962	PZ	1	1	h.11,5 cm - per "3370-3670-3780"



CA1507 SACCHETTI RACCOGLIPOLVERE IN STOFFA

Per bidoni aspiratutto 'Black & Decker'. Realizzati in tessuto lavabile. In set da 2 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007960	CF	1	1	per bidone aspiratutto lt. 20
8007962	CF	1	1	per bidone aspiratutto lt. 30



CA1508 SACCHETTI RACCOGLIPOLVERE IN CARTA

Per bidoni aspiratutto 'Black & Decker'. In set da 5 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007970	CF	1	1	per bidone aspiratutto lt. 20
8007974	CF	1	1	per bidone aspiratutto lt. 30



RF0070R COPPIA RUOTE STUFA A FUNGO

Ricambio. In plastica dura, completa di staffa e bulloni e dadi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700257	CP	1	1	Ø 59 mm - per stufa acciaio inox
700259	CP	1	1	Ø 59 mm - per stufa antracite
7002598	CP	1	1	Ø 59 mm - per stufa bianca



RF0070R1 BRUCIATORE A RETE COMPLETO

Per stufa a fungo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700240	PZ	1	2	ricambio





RF0070R2 RUBINETTO GAS

Per stufa a fungo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700258	PZ	1	1	ricambio



RF0070R3 RIFLETTORE IN ALLUMINIO

Per stufa a fungo, Ø 82 cm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700252	PZ	1	10	ricambio



RF0070R4 COLLARE PER DEFLETTORE

In acciaio. Per stufa a fungo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700256	PZ	1	1	ricambio



RF0070R6 VALVOLA ACCENSIONE PIEZO

Per stufa a fungo.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700255	PZ	1	1	ricambio



RF0070R7 TELO DI PROTEZIONE

Con cerniera. Dimensione: cm 70x240 (lxh).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700242	PZ	1	1	per stufa a fungo



RF0070R8 RETE BRUCIATORE

Per stufa a fungo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700243	PZ	1	6	ricambio






RF0071R TUBO IN VETRO

Lunghezza cm 92. Per stufa a piramide esagonale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700266	PZ	1	1	ricambio - Ø 12 cm



RF0071R1 BRUCIATORE COMPLETO

Per stufa a piramide esagonale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700269	PZ	1	1	ricambio



RF0071R2 GUARNIZIONE PER TUBO IN VETRO

Per stufa a piramide esagonale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700267	PZ	1	1	ricambio



RF0072R BRUCIATORE

Ricambio. Per stufa a gas.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003310	PZ	1	40	3 piastre



RF0072R1 PROTEZIONE VANO BOMBOLA

Ricambio. Realizzato in lamiera.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003312	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R2 RUBINETTO VALVOLATO

Ricambio. In alluminio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003314	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R3 VALVOLA ACCENSIONE PIEZO

Ricambio.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003316	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R5 TUBO ALLUMINIO A 'F'

Ricambio. Con dadi, per valvola.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003320	PZ	1	1	per stufa a gas




RF0072R6 GRIGLIA DI PROTEZIONE METALLICA

Ricambio. Dimensioni: cm. 32x23x2,5.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003318	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R7 MAGNETE TERMOCOPPIA

Ricambio.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003324	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R8 TUBO ALLUMINIO

Ricambio. Con dadi. In confezione da 3 pezzi.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003326	CF	1	1	per stufa a gas



RF0072R9 TUBO ALLUMINIO CON RUBINETTO VALVOLATO

Ricambio. Con dadi. In confezione da 3 pezzi.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003327	CF	1	1	per stufa a gas





RF0072R10 CARTER PROTEGGI TUBI

Ricambio. In lamiera.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003328	PZ	1	1	cm. 50 x 41 - per stufa a gas



RF0072R12 SUPPORTO PER MANOPOLA ACCENSIONE

Ricambio. In pvc, colore nero.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003346	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0415R1 SUPPORTO PER MANOPOLA ACCENSIONE

Ricambio. In pvc, a doppio foro. Colore nero.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003349	PZ	1	1	per stufa a gas 'pieghevole'



RF0072R13 MANOPOLA ACCENSIONE

Ricambio. In pvc, colore nero.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003342	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0415R MANOPOLA ACCENSIONE

Ricambio. In pvc, colore nero.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003347	PZ	1	1	per stufa a gas 'pieghevole'



RF0072R14 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Ricambio. Per il blocco dell'erogazione gas in caso di ribaltamento o bruschi movimenti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003344	PZ	1	1	per stufa a gas



S *sicar*

RF0077R1 COPERCHIO PLASTICA SUPERIORE

Ricambio. Per stufa a gas.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003350	PZ	1	1	per stufa serie "Eco"



KASART

RF0296R TELECOMANDO PER TERMOVENTILATORE A PARETE 'S180'

Alimentazione a 1 batteria Lithium CR2025 (non inclusa). Colore bianco/grigio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050895	PZ	1	1	10 tasti



KASART

RF0057R LAMPADA ALOGENA PER STUFA ELETTRICA

Per modello 'KS-100C'. Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050900	PZ	1	1	450 W



KASART

RF0058R LAMPADA AL CARBONIO PER STUFA ELETTRICA

Per modello 'S260'. Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050913	PZ	1	1	600 W



KASART

RF0058R1 INTERRUTTORE ACCENSIONE PER STUFA ELETTRICA

Per modello 'S260'. Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050915	PZ	1	1	ricambio




KASART

RF0058R2 INTERRUTTORE REGOLA TEMPERATURA PER STUFA ELETTRICA

Per modello 'S260'. Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050917	PZ	1	1	ricambio






RF0058R3 TERMOSTATO PER STUFA ELETTRICA

Per modello 'S260'. Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050921	PZ	1	1	ricambio



RF0052R RESISTENZA PER TERMOVENTILATORE

Per modello 'KS-200T'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050906	PZ	1	1	ricambio



RF0053R RESISTENZA PER TERMOVENTILATORE

Per modello 'KS-700T'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050908	PZ	1	1	ricambio



RF0134R FILTRO PER ASPIRACENERE

Ricambio. Composto da foglietti filtranti di microfibre assemblati in più strati, separati da setti in alluminio. I foglietti filtranti in microfibra hanno il compito di bloccare le particelle solide inquinanti. Per bidone aspiraceneri 'Minicen' codice 800682, 'Cenerill' codice 800778, 'Ceneplus' codice 800700, 'Cenetop 800779'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800751	PZ	1	12	tipo "Hepa" - Ø 13,5 x h.10 cm



RF0134R1 TUBO FLESSIBILE PER BIDONE ASPIRACENERE

In alluminio rivestito esternamente con guaina plastica.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007650	PZ	1	1	cm.85 - per "Minicen"
800765	PZ	1	1	cm.110 - per "Cenerill/Minicen"
800767	PZ	1	1	cm.130 - per "Cenetop / Ceneplus"
800769	PZ	1	1	cm.180 - per "Cenehot Pro"



RF0135R1 PREFILTRO AUTOESTINGUENTE A SACCO

Ricambio. Realizzato in tessuto autoestinguente. Applicato sopra i filtri Hepa a mo' di cappuccio, impedisce alla cenere di entrare a contatto con il filtro. Indicato per allungare la durata di aspirazione. Specifico per filtro Hepa codice 800751 e 800757.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007547	CF	1	12	per filtro aspiraceneri - set da 2 pezzi





RF0139R **FILTRO PER ASPIRACENERE**

Ricambio. Protetto da doppia rete metallica e realizzato da foglietti filtranti di microfibre assemblati in più strati, separati da setti in alluminio. I foglietti filtranti in microfibra hanno il compito di bloccare le particelle solide inquinanti. Con trattamento speciale contro le ceneri calde. Per bidoni aspiraceneri 'Cenehot' codice 800690 e 'Cenehot Pro' 800702.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800749	PZ	1	12	tipo "Hepa" - Ø 13,5 x h.12 cm



RF0139R1 **BECCUCCIO A LANCIA PIATTA**

In alluminio. Diametro attacco 35 mm. Lunghezza 22 cm. Per bidoni aspiraceneri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800787	PZ	1	1	per bidoni lt. 18 - 25



RF0139R2 **LANCIA FLESSIBILE**

In plastica. Indicata per la pulizia e l'aspirazione nei punti più difficili da raggiungere. Per bidoni aspiraceneri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007880	PZ	1	12	lunghezza cm. 55



RF0139R3 **SPAZZOLA DI PULIZIA**

Con setole in nylon. Indicata per la pulizia di stufe. Grazie alle morbide setole, è possibile raggiungere tutte le incavature più difficili senza strisciare e graffiare le parti metalliche. Per bidoni aspiraceneri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007890	PZ	1	10	tipo snodabile



RF0139R4 **SET ACCESSORI ASPIRA SOLIDI**

Per trasformare bidoni aspira cenere in aspira solidi. Composizione: tubo flessibile in plastica da 2 metri, lancia piatta in plastica, spazzola orientabile, spazzola per tappeti e tessuti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007896	CF	1	1	kit 4 pezzi





RF0142R FILTRO PER ASPIRACENERE

Ricambio. Protetto da rete metallica e realizzato da foglietti filtranti di microfibre assemblati in più strati che bloccano le particelle solide inquinanti. Con trattamento speciale contro le ceneri calde.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007994	PZ	1	1	h.12,3 cm - per modello "E15"



CA1254R SACCHETTI RACCOGLIPOLVERE IN STOFFA

Per bidoni aspiratutto 'Annovi Reverberi'. Realizzati in tessuto lavabile. In set da 2 pezzi.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5121450	CF	1	1	per bidone aspiratutto lt. 35



AN0981R1 STOPPINO PER STUFA A COMBUSTIBILE 'R 4224 STC'

Realizzato in fibra di vetro. In busta con cavallotto appendibile.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705027	PZ	1	1	ricambio - modello N



RF0385R1 STOPPINO PER STUFA A COMBUSTIBILE 'R 3224X'

Realizzato in fibra di vetro. In busta con cavallotto appendibile.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705023	PZ	1	1	ricambio - modello P



note



GRUPPO **LAMURA LA CASA DEL CALORE 2025**

- I prodotti presentati possono, in ogni momento e senza preavviso, subire modifiche allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità •
- Le foto e le descrizioni hanno valore puramente indicativo, salvo errori di trascrizione o omissioni •
- Tutti i prezzi si intendono di listino iva esclusa, salvo variazioni ed esaurimento scorte •
- E' espressamente vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale •

note



GRUPPO **LAMURA LA CASA DEL CALORE 2025**

- I prodotti presentati possono, in ogni momento e senza preavviso, subire modifiche allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità •
- Le foto e le descrizioni hanno valore puramente indicativo, salvo errori di trascrizione o omissioni •
- Tutti i prezzi si intendono di listino iva esclusa, salvo variazioni ed esaurimento scorte •
- E' espressamente vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale •



Via Fieghi, 1 - 84036 Sala Consilina (SA)

Tel. 0975 45524

info@dfi.it - www.dfi.it

